



LEGENDA PLOCH:

- ASFALTOVÁ PLOCHA S POJEZDEM AUT NAD 3,5 t
- BETONOVÁ DLAŽBA – CHODNÍK
- BETONOVÁ DLAŽBA – CHODNÍK S OBČASNÝM POJEZDEM DO 3,5 t

POZNÁMKY:

- ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PŘÍZEMÍ V KLUBOVNĚ
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÁ DLAŽBA BUDE NAHRAZENA NOVOU BETONOVOU DLAŽBOU
- HORNÍ HRANA ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ TERÉN
- CHODNÍK BUDE VÝSPÁDOVÁNÝ VE SKLONU 0,5% OD OBJEKTU
- HORNÍ HRANA ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ TERÉN

SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

- SP 05
 - ASFALTOBETON 2x30 MM
 - HUTNĚNÁ VRSTVA RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 60 MM
 - HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRTĚ, FRAKCE 0–63 MM, min ŠDb, TL=250 MM
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAŇ PO VÝKOPECH
- SP 10
 - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ŠEDÁ, TL=60 MM
 - KLADECÍ VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA, FRAKCE 4–8, TL. 30 MM
 - HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRTĚ, FRAKCE 8–16 MM, TL=150 MM
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAŇ
- SP 11
 - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ŠEDÁ, TL=60 MM
 - KLADECÍ VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA, FRAKCE 4–8, TL=30 MM
 - HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRTĚ, FRAKCE 8–16 MM, TL=100 MM
 - HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRTĚ, FRAKCE 32–63 MM, TL=200 MM
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPISEK, FRAKCE 0–8, TL=100 MM
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAŇ
- SP 12
 - BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500x40 MM, ŠEDÁ, TL=60 MM
 - KLADECÍ VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA, FRAKCE 4–8, TL. 30 MM
 - HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRTĚ, FRAKCE 8–16 MM, TL=150 MM
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAŇ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	KOKULA s.r.o Na Štěpnicí 970 562 01 Ústí nad Orlicí IČ 287 84 189	
ING. M. KOKULA	ING. L. STEJSKAL	ING. L. STEJSKAL			
KRAJ:	PARDUBICKÝ	MÍSTO:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
INVESTOR:	MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 562 01			FORMÁT	3 A4
AKCE :	HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH HYLVÁTY			MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO :	TŘEBOVSKÁ 299, ÚSTÍ NAD ORLICÍ - HYLVÁTY			DATUM	10/2015
PROFESE:	STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST			STUPEŇ	DPS
OBSAH:				ČÍS.ZAK.	P4214
	ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Č.VÝKR.	PARÉ Č.
				D.1.1.15	