










# VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - D.1.1.4 - 2

OZNAČ.	ROZMĚRY (mm) SCHÉMA	POPIS	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRCH/BARVA	POZNÁMKA
D03*	 700/1970	Dveře vnitřní plné z MDF desky, ve stávající ocelové zárubni, s hliníkovou větrací mřížkou 400x100 mm, bez prahu Zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče	2P	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov		Laminace světle šedá	
D04	 700/1970	Dveře vnitřní plné z MDF desky, v ocelové zárubni do příčky tl.115mm, bez prahu Zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče	1P	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov		Laminace světle šedá	
D04*	 700/1970	Dveře vnitřní plné z MDF desky, v ocelové zárubni do příčky tl.115mm, s hliníkovou větrací mřížkou 400x100 mm, bez prahu Zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče	1P 1L	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov		Laminace světle šedá	
D04**	 700/1970	Dveře vnitřní plné protipožární v ocelové zárubni do příčky tl. 115mm, s prahem Zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče	1L	Kování štítkové, klika + koule, stříbrný kov		Laminace světle šedá	Do strojovny výtahu  Požární odolnost EW 15 DP 1-C
D05	 600/1970	Dveře vnitřní plné z MDF desky, ve stávající ocelové zárubni, s hliníkovou větrací mřížkou 400x100 mm, bez prahu WC zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče, na vnitřní straně oliva	1L 4P	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov		Laminace světle šedá	
D06	 600/1970	Dveře vnitřní plné z MDF desky, v ocelové zárubni do příčky tl. 115mm, bez prahu s hliníkovou větrací mřížkou 400x100 mm, WC zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče, na vnitřní straně oliva	2L 2P	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov		Laminace světle šedá	
D06*	 600/1970	Dveře vnitřní plné z MDF desky, v ocelové zárubni do příčky tl. 115mm, bez prahu s hliníkovou větrací mřížkou 400x100 mm, bez prahu Zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče	1P	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov		Laminace světle šedá	
D07	 900/1970	Dveře vnitřní plné protipožární v ocelové zárubni ve stávající příčce tl. 100mm, s prahem Zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče	1L	Kování štítkové, klika + koule, stříbrný kov		Laminace světle šedá	Do VZT  Požární odolnost EW 15 DP 3-C
D08	 900/1970	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni ve stávající příčce tl. 100mm, s hliníkovou větrací mřížkou 400x100 mm, bez prahu WC zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče, na vnitřní straně oliva	1P	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov		Laminace světle šedá	