








VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - D.1.1.4 - 3

OZNAČ.	ROZMĚRY (mm) SCHÉMA	POPIS	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRCH/BARVA	POZNÁMKA
D09	 800/1970	Dveře vnitřní plné protipožární v ocelové zárubni do příčky tl. 115mm, bez prahu Zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče	1L	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov		Laminace dekor olše	Požární odolnost EW 15 DP 3-C
D09*	 800/1970	Dveře vnitřní plné protipožární v ocelové zárubni do příčky tl. 115mm, bez prahu Zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče	1L	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov		Laminace světle šedá	Požární odolnost EW 30 DP 3-C
D10	 1600/2100	Dveře vnitřní prosklené dvoukřídle dřevěné dýhované, v rámové zárubni do příčky tl. 115mm, bez prahu, s okopným plechem Zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče	1P	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Bezpečnostní sklo	Dýha	
D11	 800/1970	Dveřní otvor vnitřní bez křídla, ocelová zárubeň v příčce tl. 115mm, bez prahu	1			světle šedý nátěr	
D12	 900/1970	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni ve stávající příčce tl. 100mm, s hliníkovou větrací mřížkou 400x100 mm, bez prahu WC zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče,	1L	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov		Laminace světle šedá	
D13	 1600/2100	Dveře vnitřní prosklené dvoukřídle dřevěné v rámové zárubni do příčky tl. 115mm protipožární bez prahu, s okopným plechem Zámek vložkový + vložka FAB, systém univerzálního klíče	1L	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Bezpečnostní sklo	Dýha	Požární odolnost EW 15 DP 3-C
D14	 1200/1970	Dveře venkovní ocelové bez prahu, zateplené ve stávající zárubni	1L	Antipanikové			