① PŘÍČNÝ ŘEZ C.1 - KM 0.000 00

V (m2) = 0,0000
N (m2) = 0,0000
H (m) = 0.0000

② PŘÍČNÝ ŘEZ C.2 - KM 0.042 45

V (m2) = 6.15777
N (m2) = 0.0000
H (m) = 0.5051



③ PŘÍČNÝ ŘEZ C.3 - KM 0.047 06

V (m2) = 41.5157
N (m2) = 0.0000
H (m) = 2.1444



V (m2) = 12.1946
N (m2) = 4.5072
H (m) = 0.7033

④ PŘÍČNÝ ŘEZ C.4 - KM 0.145 62



V (m2) = 14.3394
N (m2) = 18.0890
H (m) = 0.4108

⑤ PŘÍČNÝ ŘEZ C.5 - KM 0.201 52



⑥ PŘÍČNÝ ŘEZ C.6 - KM 0.087 31

V (m2) = 0.0000
N (m2) = 0.0000
H (m) = 0.0000



LEGENDA :

453,45	niveleta stávajícího terénu
(452,27)	niveleta navrhované konstrukce komunikace

MATERIÁL:
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 100060200
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 100050250
- BETONOVÁ PŘÍJEZDBA BP 2510

POZNÁMKA:
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁN VOZOVKY Edef,2 JE 45 MPa

Skladba A – komunikace
- ACO 11 8, 50 mm
- SPA – posřik spojovací 0,5 kg/m2
- ACP 16+ 8, 80 mm
- SPA + infilrační posřik 0,7 kg/m2
- KSC I II, 200 mm
- ŠD 8, 250 mm
- geotextilie 600 g/m2

Skladba B – parkovací stání
- bet. zámková dlažba – barva červená tl. 80 mm
- lože z kamenné drtiny/ace 4 – 8 mm tl. 30 mm
- SC tl 8, 150 mm
- ŠD tl. 200 mm
- geotextilie 600 g/m2

Skladba C – chodníky
- bet. zámková dlažba – barva přírodní tl. 60 mm
- lože z kamenné drtiny/ace 4 – 8 mm tl. 30 mm
- KSC I II, 150 mm
- geotextilie 300 g/m2

Upozornění :

Před zahájením stavebních prací je nutno vyžčít veškeré inženýrské sítě ! Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!!
Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb. a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelář	M Projekt CZ	
				17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation		
pMÚ:	Ústí nad Orlicí	MÚ:	Ústí nad Orlicí	Formát:	12 /A4
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Šychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí			Datum:	02 /19
Akce:	Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí			Stupeň:	DPS
				Měřítko:	1:100
				Číslo. zak.:	17_1027
Obsah:	Charakteristické příčné řezy komunikace č. 1-6			Číslo:	D.8.5