



(8) PŘÍČNÝ REZ Č.8 - KM 0,098 0.



⑨ PRIČNÝ REZ Č.9 - KM 0,033 7



(10) PŘÍČNÝ ŘEZ Č.10 - KM 0,023 4.



V (m2) = 8.40519
N (m2) = 0.0000
H (m) = 0.5886

LEGENDA :

MATERIÁL:

MATERIAL:

- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 1000/80/200
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1000/150/250
- BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA BP 2510

POZNÁMKA:

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁN VOZOVKY Edef,2 JE 45 MPa

Skladba A – komunikace

- ACO 11 tl. 50 mm
- SPA – postřík spojovací 0,5 kg/m²
- ACP 16+ tl. 80 mm
- SPA – infiltrační postřík 0,7 kg/m²
- KSC 1 tl. 200 mm
- ŠD tl. 250 mm
- geotextile 600 g/m²

Skladba B – parkovací stání


- bet. zámková dlažba – barva červená tl. 80 mm
- lože z kamenné drti frakce 4 – 8 mm tl. 30 mm
- SC II tl. 150 mm
- ŠD tl. 200 mm
- geotextilie 600 g/m²

Skladba C – chodníky

- bet. zámková dlažba – barva přírodní tl. 60 mm
- lože z kamenné drti frakce 4 – 8 mm tl. 30 mm
- KSC I tl. 150 mm
- ŠD I tl. 150 mm
- geotextilie 300 g/m²

Upozornění :

Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě !
Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!!
Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat
ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb.
a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelář	<div>M Projekt CZ s.r.o. 17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí</div>	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation		
pMěU:	Ústí nad Orlicí	MěU:	Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí			Datum:	02./19
Akce:	Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí			Stupeň:	DPS
				Měřítko:	1:100
				Číslo, zak.:	17_1027
Obsah:	Charakteristické příčné řezy komunikace č. 7–12			Číslo:	D.8.6