



POZNÁMKA:

Způsob kotvení okna, počet a typ kotev stanoví dodavatel.

Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně zaměřit na stavbě.

***.tento rozměr par.plechu musí být menší než příslušná kóta mezi podkladem parapetu a hranou okna pro možnos zasunutí par. plechu.

*...rozměr parapetního plechu je nutné přesně zaměřit

Ve styku bočního a zadního ohybu použít složený spoj. Prostiřžení a tmelení se nepřipouští!

TYPOVÝ DETAIL BUDE UPRAVEN PODLE SITUACE NA STAVBĚ A PODLE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE VYBRANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT PROJESE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ING. TOMAŠ FRIŠ	ING. TOMAŠ FRIŠ	ING. TOMAŠ FRIS	ING. TOMAŠ FRIS
		ČESKÁ TŘEBOVA	ČESKÁ TŘEBOVA
		TEL: 737 482 580	TEL: 737 482 580

STAVEBNÍK: Město Ústí nad Orlicí	STUPEŇ: DPS
----------------------------------	-------------

AKCE: ZATEPLENÍ FASÁD A OPRAVY LODŽIÍ	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
CENTRA SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ	ING. TOMAŠ FRIS
	ČESKÁ TŘEBOVA
	TEL: 737 482 580

NAVRHOVANÝ STAV	18.
DETAIL č.2 - ŘÍMSA V POLI B	
VÝKRES:	Č. VÝKRESU: