PŘÍJEZD A VÝJEZD
Z (DO) PROSTORU STAVENIŠTĚ
ETAPA STAVEBNÍCH PRACÍ VŽDY
MAX. PO 50 M

PROSTOR ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
(MOBIL. BUNKA A WC,
DOČASNÁ SKLADKA MATERIÁLU
S PROVIZORNÍM OPLOCENÍM
A INFORMAČNÍ TABULÍ)

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

SOUBĚH S OBNOVOVANÝM VODOVODNÍM ŘADEM

POZNÁMKA :

Zaměření širšího zájmového území stavby bylo získáno výřezem z digitální účelové mapy prostorové situace spravované společností Geovap s.r.o. Pardubice pro k.ú. Hylváty.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV

Zákresy podzemních vedení sítí ČEZ Distribuce a.s., RWE a.s., 02 CETIN a.s. byly získány na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce dat v digitální formě přímo od správce zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- POZOR, PROBÍHAJÍ STAVEBNÍ PRÁCE
- NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZÁN
- PŘED VSTUPEM NA STAVENIŠTĚ SE HLASTE STAVBYVEDOUCÍM!
- VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ
- POUŽÍVEJ OCHRANNOU OBUV
- POUŽÍVEJ OCHRANNÝ ODĚV
- POUŽÍVEJ OCHRANNÝ ODĚV S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ
- DODRŽUJ POVOLENOU RYCHLOST
- POZOR, NEBEZPEČÍ PÁDU DO VÝKOPU
- POZOR, NEBEZPEČNÝ PRACOVNÍ PROSTOR STROJŮ
- UDRŽUJ POŘÁDEK A ČISTOTU
- DODRŽUJ PODMÍNKY OCHRANY VOD

SO-01 JEDNOTNÁ STOKA JPL-4
HLADKÉ POTRUBÍ PVC-U SN12
D400/DN374 – dl. 162 m

Stav. objekt	Ozn.	HLADKÉ POTRUBÍ PVC-U D400/DN374
SO - 01	JEDNOTNÁ STOKA JPL-4	162
Celkem dle druhu materiálu v m :		162
Celková délka kanalizačního potrubí v m :		

MATERIÁL PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK - KANALIZAČNÍ HLADKÉ POTRUBÍ PVC-U D200/DN187, tl. stěny 6,6 mm - SN 12	PŘEPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI	POZNÁMKA
STAVEBNÍ OBJEKT	M	M	
SO-01-01	2,5		
SO-01-02		3	
SO-01-03	2,8		
SO-01-04	3		
SO-01-05	3		
SO-01-06	3,8		
SO-01-07		1,6	nová UV
SO-01-08	1,5		
SO-01-09	1,3		
SO-01-10	1		
CELKEM	18,9	4,6	

MATERIÁL STOK :
VSTUPNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY PREFABRIKOVANÉ. VČ. DNOVÝCH DÍLŮ DLE ČSN EN 1917 Q.1, TL. STĚNY 120 MM, VSTUPNÍ OTVOR Ø 600 MM. V KONUSECH A SKRUŽÍCH OCELOVÁ STUPADLA S PE POVLAKEM "KASI". LITINOVÉ POKLOPY KRUHOVÉ Ø 600 MM D 400 (40 t), B 125 (12,5 t). REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 600 S BĚGU POKLOPEM DNA PŘÍMÁ P NEBO SBĚRNÁ PPL S NASTAVITELNOU VÝŠKOU 1,9–2,6 M

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z HLADKÉHO PVC–U – SN 12 – DLE ČSN EN 1401 SILNOSTĚNNÉ POTRUBÍ, SPOJE POMOCÍ HRDEL A GUM. TĚSNĚNÍ D400/DN374 MM, TL. STĚNY MIN. 13 MM, STAV. DÉLKA 6 M. HLADKÁ KONSTRUKCE D200/DN187 MM, TL. STĚNY MIN. 6,6 MM, STAV. DÉLKA 6 M. HLADKÁ KONSTRUKCE

V TRASÁCH KANALIZAČNÍCH STOK BUDOU VYSAZENY ODBOČKY Z HLADKÉHO PVC–U 45° D400/d200 S ODBOČENÍM MIN 0,3 M, KOLENO D200/45°, PŘÍMÝ KUS D200 A ZÁSLEPKA D200.

POZNÁMKA :
STANIČENÍ TRASY KANALIZACE V HM (1 HM = 100 M).
Š ... VSTUPNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
st.: ... STANIČENÍ V TRASE

UPOZORNĚNÍ :

ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMA KANALIZAČNÍCH STOK SLOUŽÍCÍ K ZAJIŠTĚNÍ JEJICH PROVOZUSCHOPNOSTI (RESP. VĚCNÉHO BŘEMENE K POZEMKU ZA ÚČELEM PŘÍPRAVY, VÝSTAVBY, PROVOZU A ÚDRŽBY) JE 1,5 M NA KAŽDOU STRANU OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚNY POTRUBÍ.
U KANALIZAČNÍCH STOK S DN > 200 MM, JEJICHŽ DNO JE ULOŽENO V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5 M POD UPRAVENÝM POVRCHEM, SE ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMA ZVYŠUJE O 1,0 M.
ŠÍŘKA STANOVENA DLE PAR. 23 ZÁKONA Č. 274/2001 SB. O VODOVODECH A KANALIZACÍCH.
PŘI KŘÍŽENÍ NAVRHOVANÉ KANALIZACE S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE VŽDY NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ KOPANÉ SONDY PRO OVĚŘENÍ JEJICH VÝŠKOVÉHO A SMĚROVÉHO PRŮBĚHU.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005 ! ! !

Poznámka:
zákres polohy kanalizačních přípojek je pouze informativní, při realizaci stavebních prací budou splaškové a jednotné přípojky přepojeny

LEGENDA : (objekty)

- orná půda
- neplodná půda
- louka, trvalý travnatý porost
- zahrada
- park
- lesní půda bez rozlišení druhu porostu
- pevný bod státní nivelační sítě
- trigonometrický bod
- mezník
- sloup el./sděl. vedení
- výška vodorovné roviny
- dopravní značení
- veřejné osvětlení
- strom nerozlišený
- uliční vpusť
- šachta kanalizační obecně
- studna
- boží muka
- vodovodní šoupě
- šachta nerozlišená
- hydrant nadzemní
- trafostanice
- přípojkový sloup
- střed předmětu malého rozsahu
- mohyla
- číslo popisné
- sever

S

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – HYLVÁTY – UL. POD LESEM – PŘELOŽKA A PRODLOUŽENÍ STOKY K.Ú. HYLVÁTY

LEGENDA :

- P07 Přednost protijedoucích vozidel
- B30 Zákaz vstupu chodců
- A15 Práce
- A06b Zúžená vozovka (z jedné strany)
- B20a Nejvyšší povolená rychlost
- P8 Přednost před protijedoucími vozidly
- B01 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
- B21a Zákaz předjíždění
- B24a Zákaz odbočení vpravo
- B24b Zákaz odbočení vlevo
- Z02 Zábrana pro označení uzavírky
- hranice dočasného staveniště příjezd a výjezd z dočasného staveniště

LEGENDA :

- označení parcelního čísla pozemku dotčeného stavbou nebo ochranným pásmem (fyzické a právnické osoby)
- označení parcelního čísla pozemku dotčeného stavbou nebo ochranným pásmem (pozemek v majetku Města Ústí nad Orlicí)
- označení parcelního čísla lesního pozemku do 50 m od navrhované kanalizace
- hranice pásma 50 m od kanalizace k příp. lesním pozemkům dle zákona č. 289/1995 Sb.

LEGENDA : (vzorování linií dle ČSN 013411)

- stáv. vodovod pit. vody
- stáv. vodovodní přípojka
- stáv. kanalizace jednotná
- stáv. kanalizace dešťová
- stáv. kanalizace splašková
- stáv. kan. přípojky a napojení ul. vpustí
- stáv. NTL plynovod
- stáv. STL plynovod
- stáv. VTL plynovod
- stáv. plynovodní přípojky
- stáv. sděl. spoj. vedení podz.
- stáv. sděl. spoj. vedení nadz.
- sděl. kabely bez provozu
- stáv. prim. rozvod TV podz.
- stáv. venk. sil. NN vedení podz.
- stáv. venk. sil. NN vedení nadz.
- stáv. venk. sil. VN vedení podz.
- stáv. venk. sil. VN vedení nadz.
- stáv. venk. sil. NN vedení veř. osvětlení podz.
- hranice ochranného pásma železniční trati
- navrhovaná jednotná kanalizace
- navrhované objekty kanalizace

Upozornění :

Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit veškeré inženýrské sítě ! Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!! Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb. a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelářová	M Projekt CZ s.r.o.	
				17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation		
pMěÚ:	Ústí nad Orlicí	MěÚ:	Ústí nad Orlicí	Formát:	12 /A4
Investor:	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			Datum:	08 /19
Akce:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ – HYLVÁTY – UL. POD LESEM – PŘELOŽKA A PRODLOUŽENÍ STOKY K.Ú. HYLVÁTY			Stupeň:	DPS
				Měřítko:	1:250
				Číslo. zak.:	19_1031
Obsah:	Situace stavby na podkladu KM – ZOV			Číslo:	F.2