


OZNAČENÍ 0.01	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

**VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ**

POPIS	Okno dvoukřílové otvírací a sklápěcí
ROZMĚR	2380 x 1470
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
R <sub>w</sub> (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

**SCHEMA****KOVÁNÍ**


ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.02	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Vstupní dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem
ROZMĚR	1480 x 3250
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
R <sub>w</sub> (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.03	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

## VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Vstupní dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem
ROZMĚR	940 x 3050
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

## SCHEMA



## KOVÁNÍ


ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.04	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Vstupní dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem
ROZMĚR	1440 x 2450
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
R <sub>w</sub> (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	:-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

### SCHEMA



### KOVÁNÍ

ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.05	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Okno dvoukřídlové otvěrací a sklápěcí
ROZMĚR	2310 x 870
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

SCHEMA

KOVÁNÍ			
ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.06	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Sestava okna
ROZMĚR	2370 x 2420
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo, u výklopného okna vnitřní zasklení s funkcí zábradelní ČSN 743305
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	:-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní paraapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

SCHEMA

The diagram shows a window frame with overall dimensions of 2370 mm width and 2420 mm height. The frame is composed of several parts: a top section labeled 'navýšovací profily' (lifting profiles) with a height of 300 mm; a main section with a height of 2120 mm and a width of 2270 mm; and a bottom section with a height of 100 mm. The frame is made of 'rozšiřovací profil 50 mm' (expanding profile 50 mm). The glass is labeled '620' and '560'. A note indicates 'skleněné zábradlí do lišty' (glass handrail into the frame). A circular callout with the number '0.06' is present.


KOVÁNÍ			
ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.07	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

## VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Sestava okna
ROZMĚR	5070 x 2420
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo, u výklopného okna vnitřní zasklení s funkcí zábradelní ČSN 743305
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
R <sub>w</sub> (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

## SCHEMA



## KOVÁNÍ


ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.08	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Sestava okna + boční rozšiřovací profil
ROZMĚR	3380 x 2420
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo, u výklopného okna vnitřní zasklení s funkcí zábradelní ČSN 743305
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

### SCHEMA



### KOVÁNÍ

ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		




OZNAČENÍ 0.09	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

### VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Sestava okna
ROZMĚR	5370 x 2420
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo, u výklopného okna vnitřní zasklení s funkcí zábradelní ČSN 743305
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
R <sub>w</sub> (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01


### SCHEMA



### KOVÁNÍ

ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.10	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ														
POPIS	Sestava okna													
ROZMĚR	3570 x 2420													
PROFIL	hliníkový profil													
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo													
KOVÁNÍ	-													
TĚSNĚNÍ	středové těsnění													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit													
POMOCNÉ PRVKY	-													
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)													
Rw (dB)	-													
POŽÁR.OODLNOST	-													
MONTÁŽ	-													
VÝROBCE	-													
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní paraapet okna													
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet													
NADPRAŽÍ	omítané													
OSTĚNÍ	omítané													
POZNÁMKA	S0.01													



<b>KOVÁNÍ</b>			
ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.11	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Okno
ROZMĚR	1490 x 2420
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo, u výklopného okna vnitřní zasklení s funkcí zábradelní ČSN 743305
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

SCHEMA

2420

2120

1460

560

300

100

navyšovací profily

rozšiřovací profil 50 mm

rozšiřovací profil 50 mm

1490

0.11

KOVÁNÍ			
ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.12	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Okno
ROZMĚR	1170 x 2420
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo, u výklopného okna vnitřní zasklení s funkcí zábradelní ČSN 743305
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní paraapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

SCHEMA

2420

2120

1460

560

300

100

navyšovací profily

rozšiřovací profil 50 mm

rozšiřovací profil 50 mm

1170

0.12

KOVÁNÍ			
ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

4

## POPIS

Okno na wc. fixní POŽÁRNÍ DLE PBŘ

1170 x 2100

### hliníkový profil

tepelně izolační trojsklo

—

středové těsnění

barva RAL 7016 – šedá antracit

—

0.9 (W.m<sup>-2</sup>.K<sup>-1</sup>)

—



—

[illegible]

54

navazuje vnější klepnířský par

omítané

omítané

S0.01

alternativa požární okno  
navyšovací profil 50 mm



## ZÁMEK

DLE VN

PANTY

## MATERIÁL

## POZNÁMKA

—

—

—

—

—

## SAMOZAVÍRAČ

## STAVĚČ

## ZARÁŽKY


## ŠTÍTKY

OZNAČENÍ 0.14	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

## VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Okno fixní požární dle PBR
ROZMĚR	2670 x 2420
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo, u výklopného okna vnitřní zasklení s funkcí zábradelní ČSN 743305
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
R <sub>w</sub> (dB)	-
POŽÁR.OBOLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

## SCHEMA



## KOVÁNÍ

ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.16	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Vstupní dveře s nadsvětlíkem, ŘEŠENY DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009Sb., panikové kování dle PBŘ
ROZMĚR	1780 x 3070
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

SCHEMA

Technical drawing of a door with dimensions and labels:

- Overall height: 3070 mm
- Height of the door leaf: 2770 mm
- Height of the transom (stříška nad vstupem): 300 mm
- Overall width: 1780 mm
- Side dimensions (rozšiřovací profil 50 mm): 2100 mm
- Label: 0.16

KOVÁNÍ			
ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.17	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Kulaté okno
ROZMĚR	xxx
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

SCHEMA

Technical drawing of a circular window (Kulaté okno) with dimensions. The overall diameter is 2250. The window is divided into four quadrants by a cross-shaped frame. The central opening is 480 wide and 1085 high. The frame thickness is 80. The distance from the center to the outer edge is 805. A small circle with '0.17' is shown to the right of the window. A dimension line indicates a height of 100 for the lower part of the frame.

KOVÁNÍ			
ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		



OZNAČENÍ 0.18	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Vstupní dveře dvoukřídlové, řešeno podle vyhlášky č.398/2009Sb, Panikové kování dle PBŘ
ROZMĚR	2640 x 2640
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	-
POŽÁR.OODLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

SCHEMA

2640

2640

100

2540

2100

900

900

2540

50

50

navyšovací profil 50 mm

rozšiřovací profil 50 mm

rozšiřovací profil 50 mm

0.18

KOVÁNÍ

ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.19	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Okno, dvě pole sklápěcí
ROZMĚR	2700 x 580
PROFIL	hliníkový profil
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
KOVÁNÍ	-
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva RAL 7016 – šedá antracit
POMOCNÉ PRVKY	-
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	-
POŽÁR.ODOLNOST	÷
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	navazuje vnitřní parapet okna
PARAPET VNĚJŠÍ	navazuje vnější klempířský parapet
NADPRAŽÍ	omítané
OSTĚNÍ	omítané
POZNÁMKA	S0.01

SCHEMA

580

rozšiřovací profil 50 mm

navyšovací profil 50 mm

rozšiřovací profil 50 mm

0.19

50

2600

50

2700

KOVÁNÍ			
ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		