

Svítlidlo s označením : C1



Obrázek svítidla:



Popis svítidla:

Prisazené LED svítidlo s externím napáječem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Upevnění krytu k základně přes magnety. Externí napáječ DALI se zakrytým svorkami umístěn v dutině podhledu. Z důvodu odstranění flickeringu při stmívání LED světelného zdroje v rozsahu 1-100% musí být napáječ vybaven amplitudovou modulací. Při připojení svítidla k napáječi nesmí být na napáječ přiloženo vstupní napětí. U napáječů s konstatním proudem hrozí zničení LED světelného zdroje. Svítidlo bude zapojeno do DALI řídicího systému

Rozměry svítidla:



Provozní parametry:

Vstupní napětí:	500mADC, napáječ 230V AC, 50 Hz
Stupeň krytí:	IP 44
Izolační třída:	II
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	COB LED 5W/3000K/430lm/Ra80 životnost L90/B10 48000hod

Barevné provedení : černá

Napájecí zdroj C1



Vstupní napětí:	napáječ 230V AC, 50 Hz
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	II
Další označení:	M
Nastavený budicí proud	500mADC
Princip stmívání 1-100%	AM amplitudová modulace

Schéma zapojení:

