

INVESTOR: MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ		ING.ARCH. KAREL BLANK 465382295 NA OSTROVĚ 1165 56201 Ústí nad Orlicí bc.projekt@tiscali.cz www.arch.cz/blank
KRAJ: PARDUBICKÝ	OBEC: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
DATUM: 08/2015	ZAKÁZKA: 489/01	
ZPRACOVAL: ING.ARCH. KAREL BLANK		PROJEKT: DSP
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ NERUDOVA HYLVÁTY, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		MĚŘÍTKO:
TABULKY PODLAH		D9

D9 TABULKY PODLAH

podlaha P1

- podlahová krytina vinylová v pásech protiskluzová (pro sprchoviště) s plastickými kruhovými výstupky modrá	3 mm
- lepidlo	2 mm
- samonivelační vyrovnávací stěrka	10 mm
- <u>zabroušený povrch cem. potěru po sejmuté dlažbě</u>	
CELKEM	15 mm

sokl DTTO vytáhnout cca 10 cm na stěny

podlaha P2

- keramická dlažba min. rozměru 40x40 (z nabídky dodavatele upřesní investor v rámci AD)	15 mm
- tmel	
- samonivelační vyrovnávací stěrka	10 mm
- <u>zabroušený povrch cem. potěru po sejmuté dlažbě</u>	
CELKEM	25 mm

sokl řezaný v= 8cm v místech, kde není stěnový porovinový obklad

podlaha P3

- keramická dlažba protiskluzová (z nabídky dodavatele upřesní investor v rámci AD)	15 mm
- tmel	
- samonivelační vyrovnávací stěrka	10 mm
CELKEM	25 mm

sokl řezaný v= 8cm v místech, kde není stěnový porovinový obklad

podlaha P4

- zátěžový smyčkový koberec z nabídky dodavatele (vybere investor v rámci AD)	5 mm
- lepidlo	2 mm
- samonivelační vyrovnávací stěrka	5 mm
CELKEM	12 mm

sokl kobercová lišta

podlaha P5

- PVC v modrém odstínu dle stávajícího na schodišti	2 mm
- lepidlo	2 mm
- vyrovnávací stěrka	5 mm
- 2x desky OSB tl. 12,5 mm přeplátovat na dřev. hranolech uložených na urovnaném stávajícím násypu <u>po sejmutých půdovkách</u>	25 mm
CELKEM	34 mm

podlaha P6

- zátěžový smyčkový koberec z nabídky dodavatele	
--	--

(vybere investor v rámci AD)	5 mm
- lepidlo	2 mm
- 2x desky OSB tl. 12,5 mm přeplátovat na dřev. hranolech uložených na urovnaném stávajícím násypu <u>po sejmutých půdovkách</u>	25 mm
CELKEM	32 mm