

LEGENDA : (objekty)

- orná půda
- neplodná půda
- louka, trvalý travnatý porost
- zahrada
- park
- lesní půda bez rozlišení druhu porostu
- pevný bod státní nivelační sítě
- trigonometrický bod
- mezník
- sloup el.vedení
- výška vodorovné roviny
- dopravní značení
- veřejné osvětlení
- strom nerozlišený
- uliční vpusť
- šachta kanalizační obecné
- studna
- boží muka
- vodovodní šoupě
- šachta nerozlišená
- hydrant nadzemní
- trafostanice
- přírhradový sloup
- střed předmětu malého rozsahu
- mohyla
- číslo popisné
- sever

Stav. objekt	Název stavebního objektu	ŽEBROVANÉ POTRUBÍ PP - D450/DN400 TL. STĚNY 4,3 MM, SN 10, ROZMĚR "DO" HRDLA 510 MM	HLADKÉ PVC-U - D315/DN295 TL. STĚNY 10 MM, SN 12
SO - 03 - 02	JEDNOTNÁ STOKA JPL - 3		91
SO - 03 - 03	JEDNOTNÁ STOKA JPL - 3 - 1		50
SO - 03 - 04	JEDNOTNÁ STOKA JPL - 3 - 2	1	
Celkem dle druhu materiálu v m :		1	141
Celkem kanalizační stoky v m :			142

Stav. objekt	MATERIÁL PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - ODBOČENÍ - HLADKÉ POTRUBÍ PVC-U D200/DN167, tl. stěny 6,5 mm - SN 12	SO-03-02 JEDNOTNÁ STOKA JPL-3	SO-03-03 JEDNOTNÁ STOKA JPL-3-1
	Označení	M	M
SO - 04 - 10	Přepojení kan. přípojky č.p. 247 - odbočení	4,2	
SO - 04 - 11	Přepojení kan. přípojky č.p. 544 - odbočení	2,9	
SO - 04 - 12	Přepojení kanaliz.přípojky - odbočení z UV	1,9	
SO - 04 - 13	Přepojení kan. přípojky č.p. 246- odbočení	4,0	
SO - 04 - 14	Přepojení kan. přípojky č.p. 248 - odbočení	4,0	
SO - 04 - 15	Přepojení kan. přípojky č.p. 246 - odbočení	4,0	
SO - 04 - 16	Přepojení kan. přípojky č.p. 245 - odbočení	3,7	
SO - 04 - 17	Přepojení kan. přípojky č.p. 244 - odbočení	3,7	
SO - 04 - 18	Přepojení kanaliz.přípojky - odbočení z UV	2,5	
SO - 04 - 19	Přepojení kan. přípojky č.p. 238 - odbočení	3,5	
SO - 04 - 20	Přepojení kan. přípojky č.p. 237 - odbočení	3,5	
SO - 04 - 21	Přepojení kan. přípojky č.p. 236- odbočení	3,3	
SO - 04 - 22	Přepojení kan. přípojky č.p. 235 - odbočení	3,3	
SO - 04 - 23	Přepojení kan. přípojky č.p. 240 - odbočení	3,2	
SO - 04 - 24	Přepojení kan. přípojky č.p. 266 - odbočení	3,2	
SO - 04 - 25	Přepojení kan. přípojky č.p. 262 - odbočení	4,1	
SO - 04 - 26	Přepojení kanaliz.přípojky - odbočení z UV	3,4	
SO - 04 - 27	Přepojení kan. přípojky č.p. 234 - odbočení	3,0	
SO - 04 - 28	Přepojení kan. přípojky č.p. 260 - odbočení		4,1
SO - 04 - 29	Přepojení kan. přípojky č.p. 261- odbočení		4,0
SO - 04 - 30	Přepojení kanaliz.přípojky - odbočení z UV		2,0
SO - 04 - 31	Přepojení kan. přípojky č.p. 267 - odbočení		3,8
SO - 04 - 32	Přepojení kan.přípojky č.p. 280 - odbočení		3,8
SO - 04 - 33	Přepojení kan. přípojky č.p. 281 - odbočení		3,6
SO - 04 - 34	Přepojení kanaliz.přípojky - odbočení z UV		2,3
SO - 04 - 35	Přepojení kan. přípojky č.p. 277 - odbočení		3,5
SO - 04 - 36	Přepojení kanaliz.přípojky - odbočení z UV		2,2
SO - 04 - 37	Přepojení kan. přípojky č.p. 403 - odbočení		1,3
CELKEM		61,4	30,6
CELKEM			

UPOZORNĚNÍ :

ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMA KANALIZAČNÍCH STOK SLOUŽÍCÍ K ZAJIŠTĚNÍ JEJICH PROVOZUSCHOPNOSTI (RESP. VĚCNÉHO BŘEMENE K POZEMKU ZA ÚČELEM PŘÍPRAVY, VÝSTAVBY, PROVOZU A ÚDRŽBY) JE 1,5 M NA KAŽDOU STRANU OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚNY POTRUBÍ.
U KANALIZAČNÍCH STOK S DN > 200 MM, JEJICHŽ DNO JE ULOŽENO V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5 M POD UPRAVENÝM POVRCHEM, SE ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMA ZVYŠUJE O 1,0 M.
ŠÍŘKA STANOVENA DLE PAR. 23 ZÁKONA Č. 274/2001 SB. O VODOVODECH A KANALIZACÍCH.
PŘI KŘÍŽENÍ NAVRHOVANÉ KANALIZACE S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE VŽDY NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ KOPANÉ SONDY PRO OVĚŘENÍ JEJICH VÝŠKOVÉHO A SMĚROVÉHO PRŮBĚHU.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005 ! ! !

MATERIÁL STOK A VÝTLAČNÝCH ŘADŮ :

VSTUPNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY PREFABRIKOVANÉ VČ. DNOVÝCH DÍLŮ DLE ČSN EN 1917 Q.1, TL. STĚNY 120 MM, VSTUPNÍ OTVOR Ø 600 MM. V KONUSECH A SKRUŽÍCH OCELOVÁ STUPADLA S PE POVLAKEM "KASI". LITINOVÉ POKLOPY KRUHOVÉ Ø 600 MM D 400 (40 t), B 125 (12,5 t), A 15 (1,5 t) BEZ ODVĚTRÁNÍ.

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z HLADKÉHO PVC-U – SN 12 – DLE ČSN EN 1401 SILNOSTĚNNÉ POTRUBÍ SPOJE POMOCÍ HRDEL A GUM. TĚSNĚNÍ D315/DN295 MM, TL. STĚNY MIN 10 MM, STAV. DÉLKA 6 M. HLADKÁ KONSTRUKCE

V TRASÁCH KANALIZAČNÍCH STOK BUDOU VYSAZENY ODBOČKY Z HLADKÉHO PVC-U 45° DN315/DN200 S ODBOČENÍM MIN 0,3 M KOLENO D200/45°, PŘÍMÝ KUS D200 A ZÁSLEPKA D200.

PŘEDPOKLÁDANÁ MÍSTA NAPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK JSOU URČENA PODLE KAMEROVÝCH INSPEKCÍ PŘEDANÝCH PROVOZOVATELEM.

POZNÁMKA :

STANIČENÍ TRASY KANALIZACE V HM (1 HM = 100 M).
Š ... VSTUPNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
st.: ... STANIČENÍ V TRASE

S

REKONSTRUKCE UL. POD LESEM – III. ETAPA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ – HYLVÁTECH K.Ú. HYLVÁTY SO–03 JEDNOTNÁ KANALIZACE

LEGENDA – VLASTNICKÉ VZTAHY K POZEMKŮM :

- označení parcelního čísla pozemku dotčeného stavbou nebo ochranným pásmem (pozemek v majetku Města Ústí nad Orlicí)
- označení parcelního čísla pozemku dotčeného stavbou nebo ochranným pásmem (fyzické a právnické osoby)
- označení parcelního čísla lesního pozemku do 50 m od navrhované kanalizace
- hranice pásma 50 m od kanalizace k příp. lesním pozemkům dle zákona č. 289/1995 Sb.

LEGENDA : (vzorování linií dle ČSN 013411)

- stáv. vodovod pit. vody
- stáv. vodovodní přípojka
- stáv. kanalizace jednotná
- stáv. kanalizace dešťová
- stáv. kanalizace splašková
- stáv. kan. přípojky a napojení ul. vpustí
- neověřené stáv. kan. přípojky a napojení ul. vpustí
- stáv. NTL plynovod
- stáv. STL plynovod
- stáv. VTL plynovod
- stáv. plynovodní přípojky
- stáv. sděl. spoj. vedení podz.
- sděl. kabely bez provozu, nezaměřené
- stáv. prim. rozvod TV podz.
- stáv. sděl. spoj. vedení nadz.
- stáv. venk. sil. NN vedení podz.
- stáv. venk. sil. NN vedení nadz.
- stáv. venk. sil. VN vedení podz.
- stáv. venk. sil. VN vedení nadz.
- stáv. venk. sil. NN vedení veř. osvětlení podz.
- hranice ochranného pásma železniční trati
- navrhovaná jednotná kanalizace (investor TEVOS, spol. s r.o.)
- navrhovaná jednotná kanalizace (investor TEPVOS, spol. s r.o.)
- navrhované objekty kanalizace
- navrhovaná dešťová kanalizace (investor Město Ústí n. O.)
- hranice výkopu

Upozornění :

Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit veškeré inženýrské sítě ! Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!! Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb. a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelářová	M Projekt CZ s.r.o.
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation	17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
pMěÚ:	Ústí nad Orlicí	MěÚ:	Ústí nad Orlicí	Formát: 8 /A4
Investor:	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			Datum: 02 /22
Akce:	REKONSTRUKCE UL. POD LESEM – III. ETAPA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ – HYLVÁTECH, K.Ú. HYLVÁTY SO–03 JEDNOTNÁ KANALIZACE			Stupeň: DSSP
				Měřítko: 1:500
				Číslo. zak.: 21_1078
Obsah:	Situace stavby na podkladu ortofotomapy			Číslo: .C.5