ČÍSLO MÍSTN.	UŽÍVÁ MÍSTNOST/I	PLOCHA m²	PODLAHA	
101	VSTUP	6,48	BETON	
102	CHODBA	109,77	KER. DL.	SOKL. Z TVAR. SOKLOVÉ - 150 * 75 mm
103	SCHODIŠTĚ	14,84	KER. DL.	KERAM. SOKL
104	SCHODIŠTĚ	31,91	KER. DL.	KERAM. SOKL
105	VÝTAH	6,48	BETON	
106,01	POKOJ	18,80	GUMA	SUPEROR SOKL PROF. PVC 86
106,02	PŘÍSLUŠ	3,37	GUMA	SUPEROR SOKL PROF. PVC 86
106,03	KOUPELNA + WC	4,05	KER. DL	
106,04	ÚKLIZ	4,31	TER. DL	
106		30,43		
107,01	POKOJ	18,80	GUMA	SUPEROR
107,02	PŘÍSLUŠ	3,37	GUMA	SUPEROR
107,03	KOUPELNA + WC	4,05	KER. DL	
107,04	ÚKLIZ	4,31	TER. DL	
107		30,43		
108,01	POKOJ	18,80	GUMA	SUPEROR
108,02	PŘÍSLUŠ	3,37	GUMA	SUPEROR
108,03	KOUPELNA + WC	4,05	KER. DL	
108,04	ÚKLIZ	4,31	TER. DL	
108		30,43		
109,01	POKOJ	18,80	GUMA	SUPEROR
109,02	PŘÍSLUŠ	3,37	GUMA	SUPEROR
109,03	KOUPELNA + WC	4,05	KER. DL	
109,04	ÚKLIZ	4,31	TER. DL	
109		30,43		
110,01	POKOJ	18,80	GUMA	SUPEROR
110,02	PŘÍSLUŠ	3,37	GUMA	SUPEROR
110,03	KOUPELNA + WC	4,05	KER. DL	
110,04	ÚKLIZ	4,31	TER. DL	
110		30,43		
111,01	POKOJ	18,80	GUMA	SUPEROR
111,02	PŘÍSLUŠ	3,37	GUMA	SUPEROR
111,03	KOUPELNA + WC	4,05	KER. DL	
111,04	ÚKLIZ	4,31	TER. DL	
111		30,43		
112,01	POKOJ	18,80	GUMA	SUPEROR
112,02	PŘÍSLUŠ	3,37	GUMA	SUPEROR
112,03	KOUPELNA + WC	4,05	KER. DL	
112,04	ÚKLIZ	4,31	TER. DL	
112		30,43		
113	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	25,87	GUMA	SUPEROR
114	KUCHYŇ	6,83	GUMA	SUPEROR
115	SKLAD	10,87	GUMA	SUPEROR
116	VRÁTNICE	8,21	GUMA	SUPEROR
117	PŘÍZ/ŠKVÁRNA	14,16	KER. DL.	ZA SKVÁRNA BEZ SOKLU
118	POMŮCKY	34,78	KER. DL.	
119,01	CHOD. WC	2,12	KER. DL.	SOKL Z OBKL.
119,02	WC	1,53	KER. DL.	
120,01	CHOD. WC	1,81	KER. DL.	SOKL Z OBKL.
120,02	WC	1,31	KER. DL.	
120		3,12		
121	KOUPELNA	30,23	KER. DL.	SOKL Z OBKL.
122	PEDIKÚRA	30,23	GUMA	SUPEROR
123,01	ÚKLIZOVÝ	21,22	GUMA	SUPEROR
123,02	PŘÍSLUŠ	3,82	GUMA	SUPEROR
123,03	KOUPELNA	2,97	KER. DL.	
123,04	WC	1,44	KER. DL.	
123		29,45		
124	TECHNICKÁ MÍSTNOST	30,53	GUMA	SUPEROR

DC-01
Kabely PRAFLAGUARD F budou vedeny po stěnách/ztích konstrukcích. Kabelové rozvody budou provedeny v požárně odolných systémech – nenormově nosných konstrukcích. Bude provedeno pomocí elektroinstalačních tělí, perspektivních kanálů. Kabelové trasy budou značeny BÍLou požárně odolných tras.

DC-02
Vedeny kabely:
- kruhová linky LOOP01.01 1x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm,
- napájecí kabel 24V, DC 1x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm – kruhové napájení adresných bezdrátových modulů kruhové linky LOOP01.01.
- kruhového vedení pro připojení podružné ústředny EPS s označ. =EPS-E02, do sítě Hornet 2x PRAFLAGUARD F 2x2x0,8mm
- vedení pro připojení tabla obsluhy 1x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm
- vedení pro připojení OPPO 1x PRAFLAGUARD F 4x2x0,8mm
- vedení pro připojení KTPO 1x PRAFLAGUARD F 4x2x0,8mm
- vedení pro připojení zábleskového majáku se sirénou 1x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm

DC-03
Vedeny kabely:
- vedení pro připojení tabla obsluhy 1x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm
- vedení pro připojení OPPO 1x PRAFLAGUARD F 4x2x0,8mm
- vedení pro připojení KTPO 1x PRAFLAGUARD F 4x2x0,8mm
- vedení pro připojení zábleskového majáku se sirénou 1x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm

DC-04
Kabelová stoupačka (prostup) do 2.NP objektu. Bude nově provedeno pomocí jižního/ho vrtání o průměru 110mm. Místo stoupačky a průměr otvoru bude upřesněn na místě při montáži. Otvor po instalaci kabelů bude utěsněn protipožární ucpávkou s min. požární odolností 90 minut.

DC-05
Vedeny kabely:
- kruhové linky LOOP01.01 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm,
- napájecí kabel 24V, DC 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm – kruhové napájení adresných bezdrátových modulů kruhové linky LOOP01.01.
- kruhového vedení LOOP01.02 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm
- napájecí kabel 24V, DC 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm – kruhové napájení adresných bezdrátových modulů kruhové linky LOOP01.02.
- kruhového vedení LOOP01.03 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm
- napájecí kabel 24V, DC 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm – kruhové napájení adresných bezdrátových modulů kruhové linky LOOP01.03.
- 2x kosticí kabel – vedení z vysílače NAM-ZDP na střechu k ohlédnutí určená pro přenos signálů na pult centralizované ochrany

DC-06
Kabelová trasa vedena do podružné ústředny EPS s označením =EPS-E02. Tato ústředna EPS je umístěna na chodbě 131 budovy C 1.NP. Prostup kabelové trasy bude proveden průrazem. Otvor po instalaci kabelů bude utěsněn protipožární ucpávkou s min. požární odolností 90 minut.

DC-07
Vedeny kabely:
- kruhového vedení pro připojení podružné ústředny EPS s označ. =EPS-E02, do sítě Hornet 2x PRAFLAGUARD F 2x2x0,8mm

DC-08
Samostatný požární šasek pro umístění ústředny EPS – síťová EPS s minimální požární odolností 120 minut. Otvor po instalaci kabelů bude utěsněn protipožární ucpávkou s minimální požární odolností 120 minut.
Ve EPS budou instalovány:
- ústředna EPS se zálohovaným bezfunkčním/bezpečným hlásičem
- vysílačem NAM – ZDP zařízení důležitého přenosu, pro přenos signálů na pult centralizované ochrany
- ústředna EPS s označením =EPS-E01 v sestavě:
  - 1x napájecí zdroj
  - 2x akumulátor 18Ah/12V
  - 1x modul pro připojení ústředen EPS do sítě LAN, RS232 a RS485
  - 1x modul pro připojení ústředen EPS k vysílači NAM
  - 1x modul pro připojení ústředny EPS do sítě Hornet
  - 2x modul dvou adresovatelných linek pro ústředny EPS
- pomocný napájecí zdroje 24V/5,2A v sestavě:
  - 1x napájecí zdroj
  - 2x akumulátor 18Ah/12V

DC-09
Tablo obsluhy systému EPS – zobrazovací s CPU jednotkou systému EPS.
Výška umístění cca 1,5m.

DC-10
OPPO – obslužné pole požární ochrany systému EPS.
Výška umístění cca 1,5m.

DC-11
KTPO – tlačový trezor požární ochrany systému EPS.
Výška umístění cca 1,5m.



DC-12
Zálohovací maják se sirénou – pro vyvětrání identifikaci umístění KTPO.
Výška umístění cca 3m nad KTPO.

DC-13
Kabelová stoupačka (prostup) do 2.NP objektu. Bude nově provedeno pomocí jižního/ho vrtání o průměru 50mm. Místo stoupačky a průměr otvoru bude upřesněn na místě při montáži. Otvor po instalaci kabelů bude utěsněn protipožární ucpávkou s min. požární odolností 90 minut.

DC-14
Vedeny kabely:
- kruhové linky LOOP01.01 1x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm,
- napájecí kabel 24V, DC 1x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm – kruhové napájení adresných

DC-15
Kabelová stoupačka (prostup) do 1.PP objektu technologický kanál (šasektor) pod chodbou 1.NP. Bude nově provedeno pomocí jižního/ho vrtání o průměru 50mm. Místo stoupačky a průměr otvoru bude upřesněn na místě při montáži. Otvor po instalaci kabelů bude utěsněn protipožární ucpávkou s min. požární odolností 90 minut.

DC-16
Vedeny kabely:
- kruhové linky LOOP01.04 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm

DC-17
Adresovatelný modul. 4 bitový vstup, 4 reléový výstup. Tento modul zajistí komunikaci kontakt C/NO/NC pro NN napětí k ovládání požárně bezpečnostních zařízení a dalších ovládaných zařízení podle požárních zpětných a celkové koncepce PBR. Modul pomocí vstupu přijme signál o provedené udržbě.

DC-18

DC-19
Kabelová stoupačka (prostup) do 1.NP objektu technologický kanál (šasektor) pod chodbou 1.NP. Bude nově provedeno pomocí jižního/ho vrtání o průměru 50mm. Místo stoupačky a průměr otvoru bude upřesněn na místě při montáži. Otvor po instalaci kabelů bude utěsněn protipožární ucpávkou s min. požární odolností 90 minut.

DC-20
Vedeny kabely:
- kruhové linky LOOP01.04 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm

DC-21
Adresovatelný modul. 4 bitový vstup, 4 reléový výstup. Tento modul zajistí komunikaci C/NO/NC pro NN napětí k ovládání požárně bezpečnostních zařízení a dalších ovládaných zařízení podle požárních zpětných a celkové koncepce PBR. Modul pomocí vstupu přijme signál o provedené udržbě.

ZNAČENÍ PRVKŮ A KABELŮ EPS:

	Adresná analogová ústředna EPS		Bezdrátový adresovatelný teplotní hlásič + příslušenství
TABLO	Tablo obsluhy adresné anaogové ústředny EPS		Bezdrátový adresovatelný tlačítkový hlásič + příslušenství
KTPO	Klíčový trezor požární ochrany + příslušenství		Vstupní/výstupní adresný prvek hlídaný v montážní krabici EPS + příslušenství
OPPO	Obslužné pole požární ochrany + příslušenství		Externí světelná signalizace alarmu hlásiče
ZDP	Vysílač ZDP pro připojení na pult centralizované ochrany + příslušenství		Bezdrátový vstupní/výstupní adresný prvek hlídaný v montážní krabici EPS + příslušenství
	Adresný bezdrátový modul + příslušenství		Požárně odolná elektroinstalační krabice
	Analogový adresovatelný kouřový/teplotní hlásič s integrovaným izolátorem + příslušenství		Akustická požární signalizace EPS + příslušenství
	Analogový adresovatelný optickokouřový hlásič s integrovaným izolátorem + příslušenství		Akustická–světelná požární signalizace EPS + příslušenství
	Analogový adresovatelný teplotní hlásič s integrovaným izolátorem + příslušenství		Bezdrátová akustická–světelná požární signalizace EPS + příslušenství
	Bezdrátový adresovatelný kouřový/teplotní hlásič + příslušenství		Analogový adresovatelný tlačítkový hlásič s integrovaným izolátorem + příslušenství (PRAFlaGuard F JE–H(st)H 1x2x0,8mm)
	Bezdrátový adresovatelný optickokouřový hlásič + příslušenství		Kabelový rozvod EPS s požární odolností
			Stoupačka kabelového rozvodu EPS s požární odolností

POZNÁMKA:

Uchycení kabelových tras ke konstrukcím bude řešeno pomocí požárně odolných kabelových nosných systémů.
Budou provedeny normově nosné konstrukce.
V případě možností bude využito kabelových tras MaR systémů.
Přesné umístění komponentů EPS bude řešeno a upřesněno na místě při montáži.
Požární hlásiče, tlačítkové hlásiče, adresné jednotky EPS a okustická světelná signalizace EPS bude uchycena dle možností konstrukcí objektu. K uchycení budou využity držáky hlásičů, zádržné plechy a pomocné konstrukce.
Rozmístění, zapojení výstupů a napojení ovládání požárně bezpečnostních zařízení a dalších ovládaných zařízení.
Pomocné konstrukce budou navrženy podle skutečné situace stavby objektů.
Instalace a servis požárních hlásičů umístěných ve výškách bude provádětn z lešení, nebo vysokozdvižné plošiny.
Kabely MN musí být oddělené od kabelů NN.
Zařízení musí být instalováno a uvedeno do provozu pouze podle v současné době platných norem a předpisů.
Tato dokumentace není výrobní projektová dokumentace.

ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ BEZDRÁTOVÉHO ADRESNÉHO SYSTÉMU EPS:



ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ ADRESNÉHO SYSTÉMU EPS:



ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH HLÁSIČŮ V SKUPINÁCH SYSTEMU EPS:



VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Miloslav Vaňous
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Miloslav Vaňous
STAVBA:	EPS v prostorách objektu Domova důchodců Chlebská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí
INVESTOR:	Město Ústí nad Orlicí odbor rozvoje města Sychrova 16, 562 06 Ústí nad Orlicí

Miloslav Vaňous
U Potoka 750/IV
566 01 Vysoké Mýto
IČO 72916501
TEL: 736738282
e-mail: miloslav@vanous.cz

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – EPS KABELOVÉ TRASY A UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ EPS BUDOVA – "B" 1.NP	
ČÍSLO ZAKÁZKY: PD2023–011–05	R0
DRUH PROJEKTU:	DPS
DATUM:	08. 2023
MĚŘÍTKO:	%
A4:	4