

číslo paré	
------------	--

projekt	STAVEBNÍ ÚPRAVY
	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
místo stavby	k.ú. Ústí nad Orlicí; parc. č. 3159
	Dělnická ulice č.p. 1405, Ústí nad Orlicí
investor	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16
	562 24 Ústí nad Orlicí




autor návrhu	Ing. arch. Marta Balážiková	
odpovědný projektant stavby	Ing. Ondřej Balážík	
odpovědný projektant profese	ASŘ	Ing. Ondřej Balážík
	ZTI,ÚT	Ing. Karel Dovrtěl
	EL	Ing. Tomáš Blažek
	PBŘ	Ing. Pavel Skříčka

název výkresu			
D.1.1 – architektonicko stavební řešení			
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ			
označení výkresu	2024–08	STAVEBNÍ OBJEKT	STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
D.1.1.3_11	08	S002	DPS
–	6A4		

B3 ATELIER
Ing. Ondřej Balážík, ČKAIT-0010450
Palackého tř. 72, 612 00 Brno
602 00 Brno, tel.: +420 602 591 752
e-mail: b3atelier@b3atelier.cz
www.b3atelier.cz



VÝPIS DVEŘÍ a OKEN

STRANA 1

OZNAČ.	ROZMĚRY (mm) SCHÉMA	POPIS	KS/1NP	KS CELK.	KOVÁNÍ	POVRCH/BARVA
	 900/1970 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni ve stávající zdi tl. 300mm, bez prahu - mezera 10 - 15 mm, EURO zámek zaimplementovaný do systému generálního klíče na vnitřní straně oliva	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov, madlo pro otevírání dveří imobilní osobou ve výšce 850 mm	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 800/1970+630 LEVÉ	Dveře vnitřní hliníkové prosklené v rámu s bočním prosklením a nadsvětlíkem, bez prahu s integrovanou větrací mřížkou 600/100 Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	RAL 9007
	 900/1970 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni ve stávající příčce tl. 100mm, bez prahu Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 800/1970 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni ve stávající příčce tl. 100mm, s prahem Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	3	3	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 700/1970 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 100mm, bez prahu - mezera 10 - 15 mm WC zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče na vnitřní straně oliva	4	6	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 700/1970 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 100mm, bez prahu s hliníkovou větrací mřížkou 400/100 Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	3	7	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007


VÝPIS DVEŘÍ a OKEN

STRANA 2

OZNAČ.	ROZMĚRY (mm) SCHÉMA	POPIS	KS/1NP	KS CELK.	KOVÁNÍ	POVRCH/BARVA
	 800/1970 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 100mm, bez prahu s hliníkovou větrací mřížkou 400/100 Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	1	Kování štítkové, koule/klika stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 800/1970 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v původní ocelové zárubni ve stávající příčce tl. 100mm, bez prahu Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň <u>nově</u> opatřena RAL 9007
	 1300/630	Okno hliníkové neotvíravé podstropní	1	2		RAL 9007
 	 900/1970	Stávající dveře v původní ocelové zárubni v příčce tl. 100mm Nově zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče <u>Nový</u> práh	1L 1P	1L 1P	Kování <u>nové</u> štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace původní Zárubeň <u>nově</u> opatřena RAL 9007
 	 800/1970	Stávající dveře v původní ocelové zárubni v příčce tl. 100mm Nově zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče <u>Nový</u> práh	4L 1P	9L 3P	Kování <u>nové</u> štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace původní Zárubeň <u>nově</u> opatřena RAL 9007



VÝPIS DVEŘÍ a OKEN

STRANA 1

OZNAČ.	ROZMĚRY (mm) SCHÉMA	POPIS	KS/2NP	KS CELK.	KOVÁNÍ	POVRCH/BARVA
	 1800/2100+650 LEVÉ	Dveře vnitřní dvoukřídle hliníkové prosklené v příčce tl. 100 mm v rámu s nadsvětlíkem, bez prahu Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	2	2	Kování štítkové, koule/ klika stříbrný kov	RAL 9007
	 800/2100+650 LEVÉ	Dveře vnitřní hliníkové prosklené v rámu s bočním prosklením a nadsvětlíkem, bez prahu s integrovanou větrací mřížkou 600/100 Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	RAL 9007
	 700/1970 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 100mm, bez prahu - mezera 10 - 15 mm WC zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče na vnitřní straně oliva	1	6	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 700/1970 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 100mm, bez prahu s hliníkovou větrací mřížkou 400/100 Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	2	7	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 700/1970 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 100mm, bez prahu s hliníkovou větrací mřížkou 400/100 Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	4	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 700/1970	Dveře vnitřní plné posuvné v příčce tl. 100mm, s ocelovou zárubní a horní vodící hliníkovou kolejnici, bez prahu - mezera 10 - 15 mm	1	1	Madlo kulaté z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007

VÝPIS DVEŘÍ a OKEN

STRANA 2

OZNAČ.	ROZMĚRY (mm) SCHÉMA	POPIS	KS/2NP	KS CELK.	KOVÁNÍ	POVRCH/BARVA
	 700/1970 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 50mm, bez prahu - mezera 10 - 15 mm WC zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče na vnitřní straně oliva	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 700/1970 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 50mm, bez prahu - mezera 10 - 15 mm WC zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče na vnitřní straně oliva	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 1300/630	Okno hliníkové neotvíravé podstropní	1	2		RAL 9007
	 800/1970	Dveře vnitřní plné v původní ocelové zárubni ve stávající příčce tl. 100mm, s prahem Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
 	 800/1970	Stávající dveře v <u>původní</u> ocelové zárubni v příčce tl. 100mm Nově zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče <u>Nový</u> práh	5L 2P	9L 3P	Kování <u>nové</u> štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace původní Zárubeň <u>nově</u> opatřena RAL 9007
 	 600/1970	Stávající dveře v původní ocelové zárubni v příčce tl. 100mm Nově zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče <u>Nový</u> práh	1L 2P	1L 2P	Kování <u>nové</u> štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace původní Zárubeň <u>nově</u> opatřena RAL 9007


VÝPIS DVEŘÍ a OKEN

STRANA 1

OZNAČ.	ROZMĚRY (mm) SCHÉMA	POPIS	KS/3NP	KS CELK.	KOVÁNÍ	POVRCH/BARVA
	 1350/1970+650	Dveře vnitřní dvoukřídle hliníkové prosklené v příčce tl. 100 mm, v rámu s nadsvětlíkem, bez prahu Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	1	Kování štítkové, koule/ klika stříbrný kov	RAL 9007
	 750/1970+650 LEVÉ	Dveře vnitřní hliníkové prosklené rámu s nadsvětlíkem, bez prahu s integrovanou větrací mřížkou 600/100 Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	RAL 9007
	 700/1970 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 100mm, bez prahu - mezera 10 - 15 mm WC zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče na vnitřní straně oliva	1	6	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 700/1970 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 100mm, bez prahu - mezera 10 - 15 mm WC zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče na vnitřní straně oliva	2	2	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 700/1970 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 100mm, bez prahu s hliníkovou větrací mřížkou 400/100 Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	2	7	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007
	 700/1970 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce tl. 100mm, bez prahu s hliníkovou větrací mřížkou 400/100 Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	3	4	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace šedá Zárubeň RAL 9007

VÝPIS DVEŘÍ a OKEN

STRANA 2

OZNAČ.	ROZMĚRY (mm) SCHÉMA	POPIS	KS/3NP	KS CELK.	KOVÁNÍ	POVRCH/BARVA
	 800/1970+650 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni s nadsvětlíkem, v příčce SDK tl. 100 mm, s prahem Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče Zvuková izolace min. Rw=27 dB	6	6	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace světlé dřevo Zárubeň RAL 9007
	 800/1970+650 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni s nadsvětlíkem, v příčce SDK tl. 100 mm, s prahem Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče Zvuková izolace min. Rw=27 dB	2	2	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace světlé dřevo Zárubeň RAL 9007
	 800/1970 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni ve stávající příčce tl. 100mm, s prahem Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	2	2	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace světlé dřevo Zárubeň RAL 9007
	 800/1970 LEVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni v příčce SDK tl. 100mm, s prahem Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace světlé dřevo Zárubeň RAL 9007
	 800/1970 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v původní ocelové zárubni ve stávající příčce tl. 100mm, s prahem Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	4	4	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace světlé dřevo Zárubeň nově opatřena barvou RAL 9007
	 700/1970+650 PRAVÉ	Dveře vnitřní plné v ocelové zárubni s nadsvětlíkem, v příčce tl. 100 mm s prahem Zámek vložkový + vložka FAB zaimplementovaná do systému generálního klíče	1	1	Kování štítkové, klika z obou stran, stříbrný kov	Laminace světlé dřevo Zárubeň RAL 9007