



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
2.01	POKOU	20,91
2.02	KUCHIŇ	11,13
2.03	KOUPELNA	4,05
2.04	PŘEDSÍŇ	3,32
PLOCHA CELKEM:		39,41

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.05	PŘEDSÍŇ	2,65
2.06	KOUPELNA	4,40
2.07	OBYTNÁ MÍSTNOST	29,36
PLOCHA CELKEM:		36,41

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
2.08	PŘEDSÍŇ	3,47
2.09	KOUPELNA	4,26
2.10	KUCHIŇ	14,45
2.11	POKOU	21,85
PLOCHA CELKEM:		44,03

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - byt č. 4

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - byt č. 5

LEGENDA:

- 1 UMYVADLO JIKA LYRA PLUS 65*52 CM
- 2 BATERIE STOJÁNKOVÁ METALIA
- 3 ZÁVĚSNÝ KLOZET HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ JIKA LYRA PLUS
- 4 GEBERIT KOMBIFIX ECO PRO ZÁVĚSNÉ WC
- 5 SPRCHOVÁ VANIČKA, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA
- 6 PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE METALIA
- 7 BOILER OKCE DRAŽICE 125 L
- 8 KUCHYŇSKÝ NEREZ DŘEZ (DODÁVKA KUCH. LINKA)
- 9 STOJÁNKOVÁ BATERIE
- 10 PŘÍPRAVA NAPOLNĚNÍ VODY A KANAL. PRO MYČKU NÁDOBÍ
- 11 PŘÍPRAVA NAPOLNĚNÍ VODY A KANAL. PRO ATOMAT. PRAČKU
- 12 POŽÁRNÍ HYDRANT D 25
- 13 ODVOD KONDENZÁTU OD DIGESTOŘE
- 14 HT 32 PŘES SIFON CH 517
- 15 NAPOLNĚNÍ NA ST. POTRUBÍ KAN.

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	POVRCH PODLAHY
2.01	POKOU	20,91	PVC
2.02	KUCHIŇ	11,13	PVC
2.03	KOUPELNA	4,05	KERAM. DLAŽBA
2.04	PŘEDSÍŇ	3,32	KERAM. DLAŽBA
2.05	PŘEDSÍŇ	2,65	KERAM. DLAŽBA
2.06	KOUPELNA	4,40	KERAM. DLAŽBA
2.07	OBYTNÁ MÍSTNOST	29,36	PVC
2.08	PŘEDSÍŇ	3,47	KERAM. DLAŽBA
2.09	KOUPELNA	4,26	KERAM. DLAŽBA
2.10	KUCHIŇ	14,45	PVC
2.11	POKOU	21,85	PVC
2.12	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	12,08	KERAM. DLAŽBA
PLOCHA CELKEM:		131,93	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

VYPRACOVAL:	Jiří Valach	KRESLIL:	Jiří Valach
KRAJ:	PARDOUBICKÝ	OBEC:	KERHARTICE
INVESTOR:	Město Ústí nad Orlicí, Sychovna 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 77		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.N.P. – ZDRAVOTECHNIKA		
DATUM:	ARCH. ČÍSLO	6/2024	
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	1:50	D1.4.4.3

POŽÁRNÍ VODOVOD

ROZVOD VODY K POŽÁRNÍM HYDRANTŮM JE NAVRŽEN Z PLASTOVÝCH TRUBEK PPR PN 16 ZÁZDĚNÝCH NEBO VEDENÝCH V PODLAŽE

JSOU NAVRŽENY Dvě HYDRANTOVÉ SKŘÍŇE, JEDNA V PŘEDSÍŇI BYTU 1NP A DRUHÁ NA PODESTĚ SCHODIŠTĚ

OSA SKŘÍŇE BUDE VÝŠKOVĚ OSAZENÁ 1100 MM NAD PODLAHOU. DVÍŘKA SKŘÍŇE SE MUSÍ OTEVÍRAT O 180 ST.

POZNÁMKA:

STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE ST1, ST2 A ST3 BUDOU VYVEDENY NAD STŘECHU A BUDOU OSAZENY VĚTRACÍMI HLAVICEMI

POZNÁMKA:

ODKAP OD POJIŠŤOVACÍHO VENTILU OHŘÍVAČE TUV BUDE SVĚDEN PŘES SIFON POD UMYVADLEM (DŘEZEM) NEBO PŘES SIFON CH 517 DO KANALIZACE

OHŘEV VODY V JEDNOTLIVÝCH BYTECH BUDE ZAJIŠTĚN EL. ZASOBNÍKOVÝM OHŘÍVAČÍ TUV O OBJEMU 125 L V JEDNOTLIVÝCH BYTECH NAD PRAČKOU V KOUPELNĚ

LEGENDA ČAR:

- VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY
- ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
- POŽÁRNÍ VODOVOD PPR PN 16
- VEDENÍ V PODLAŽE A ZASEKANÉ VE ZDI
- NOVÉ SPLAŠKOVÉ
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC KG, HT