

Ing. Pavel Vacek, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRO POZEMNÍ STAVBY
Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, 562 01 IČ:49312570
tel: 465 523 662 e-mail: vacek@cominnet.cz



www.projekt-komplet.cz

VEDOUČÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE
ING. P. VACEK	ING. P. VACEK	ING. P. VACEK

INVESTOR	TEPVOS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí

DATUM duben 2021

STAVBA **Rekonstrukce střešního pláště a
zateplení objektu kotelny
Mazánkova 75 v Ústí nad Orlicí**

STUPEŇ PD DPS

MĚŘÍTKO

Č.ZAKÁZKY

ČÁST
D 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

ČÍSLO KOPIE

ČÍSLO VÝKRESU

OBSAH
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

D 1. 1 b)16

Výpis klempířských výrobků

Ozn.	Popis					Poznámka
		1. NP	2. NP	střecha	Celk.	
1/K	oplechování parapetu okna o šířce 1450mm, r.š.350, ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,55 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástřiku v min tl. 25 µm, barva šedá, ČSN 73 3610 1450/350	10	17	0	27	rozměry ověřte na stavbě
2/K	oplechování parapetu okna o šířce 1200mm, r.š.350, ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,55 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástřiku v min tl. 25 µm, barva šedá, ČSN 73 3610 1200/350	1	0	0	1	rozměry ověřte na stavbě
3/K	oplechování parapetu okna o šířce 1000mm, r.š.350, ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,55 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástřiku v min tl. 25 µm, barva šedá, ČSN 73 3610 1000/350	1	0	0	1	rozměry ověřte na stavbě
4/K	oplechování parapetu okna o šířce 800mm, r.š.350, ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,55 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástřiku v min tl. 25 µm, barva šedá, ČSN 73 3610 800/350	1	4	0	5	rozměry ověřte na stavbě
5/K	oplechování atiky, r.š.430, ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,55 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástřiku v min tl. 25 µm, barva šedá, ČSN 73 3610	0	0	bm 23,5	bm 23,5	rozměry ověřte na stavbě
6/K	oplechování římsy o délce 26700 mm s lemováním stěny fasády včetně závětrných lišt a krycí přítlačné lišty, r.š.650, ocelový žárově pozinkovaný plech min. tl. 0,55 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástřiku v min tl. 25 µm, barva šedá, ČSN 73 3610 26700/650	0	1		1	rozměry ověřte na stavbě