


OZNAČENÍ 0.01	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Plastové okno otvírací a sklápěcí
ROZMĚR	600 x 840
PROFIL	tepelně izolační profil minimálně pětikomorový
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	parotěsná a paropropustná páska pod omítku
U (W.m–2.K–1)	0.9 (W.m–2.K–1)
Rw (dB)	32 dB
POŽÁR.ODOLNOST	–
MONTÁŽ	–
VÝROBCE	–
PARAPET VNITŘNÍ	–
PARAPET VNĚJŠÍ	klasické oplechování
NADPRAŽÍ	–
OSTĚNÍ	–
POZNÁMKA	–

SCHEMA



KOVÁNÍ


ZÁMEK	–	SAMOZAVÍRAČ	–
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	–	STAVĚČ	–
PANTY	–	ZARÁŽKY	–
MATERIÁL	–	ŠTÍTKY	–
POZNÁMKA	–		

OZNAČENÍ 0.02	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Plastové okno otvírací a sklápěcí
ROZMĚR	600 x 840
PROFIL	tepelně izolační profil minimálně pětikomorový
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	parotěsná a paropropustná páska pod omítku
U (W.m–2.K–1)	0.9 (W.m–2.K–1)
Rw (dB)	32 dB
POŽÁR.ODOLNOST	–
MONTÁŽ	–
VÝROBCE	–
PARAPET VNITŘNÍ	–
PARAPET VNĚJŠÍ	klasické oplechování
NADPRAŽÍ	–
OSTĚNÍ	–
POZNÁMKA	–

SCHEMA



KOVÁNÍ


ZÁMEK	–	SAMOZAVÍRAČ	–
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	–	STAVĚČ	–
PANTY	–	ZARÁŽKY	–
MATERIÁL	–	ŠTÍTKY	–
POZNÁMKA	–		

OZNAČENÍ 0.03	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Plastové okno otvírací a sklápěcí
ROZMĚR	900 x 650
PROFIL	tepelně izolační profil minimálně pětikomorový
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	parotěsná a paropropustná páska pod omítku
U (W.m–2.K–1)	0.9 (W.m–2.K–1)
Rw (dB)	32 dB
POŽÁR.ODOLNOST	–
MONTÁŽ	–
VÝROBCE	–
PARAPET VNITŘNÍ	–
PARAPET VNĚJŠÍ	klasické oplechování
NADPRAŽÍ	–
OSTĚNÍ	–
POZNÁMKA	–

SCHEMA



KOVÁNÍ


ZÁMEK	–	SAMOZAVÍRAČ	–
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	–	STAVĚČ	–
PANTY	–	ZARÁŽKY	–
MATERIÁL	–	ŠTÍTKY	–
POZNÁMKA	–		

OZNAČENÍ 0.04	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Plastové okno otvírací a sklápěcí
ROZMĚR	870 x 750
PROFIL	tepelně izolační profil minimálně pětikomorový
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	parotěsná a paropropustná páska pod omítku
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	32 dB
POŽÁR.ODOLNOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	-
PARAPET VNĚJŠÍ	klasické oplechování
NADPRAŽÍ	-
OSTĚNÍ	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA



KOVÁNÍ


ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ 0.05	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Plastové okno otvírací a sklápěcí, do skla osadit větrání
ROZMĚR	870 x 750
PROFIL	tepelně izolační profil minimálně pětikomorový
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	parotěsná a paropropustná páska pod omítku
U (W.m-2.K-1)	0.9 (W.m-2.K-1)
Rw (dB)	32 dB
POŽÁR.ODOLNOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
PARAPET VNITŘNÍ	-
PARAPET VNĚJŠÍ	klasické oplechování
NADPRAŽÍ	-
OSTĚNÍ	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA



KOVÁNÍ


ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	-	STAVĚČ	-
PANTY	-	ZARÁŽKY	-
MATERIÁL	-	ŠTÍTKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
0.06	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Plastové okno otvírací a sklápěcí , součást dodávky bude i vnitřní parapet okna – postforming
ROZMĚR	1220 x 670 ...okno, parapet š. 200 mm dl. 1250 mm
PROFIL	tepelně izolační profil minimálně pětikomorový, barva bílá
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	parotěsná a paropropustná páska pod omítku
U (W.m–2.K–1)	0.9 (W.m–2.K–1)
Rw (dB)	32 dB
POŽÁR.OBOLNOST	–
MONTÁŽ	–
VÝROBCE	–
PARAPET VNITŘNÍ	vnitřní parapet postforming – barva bílá
PARAPET VNĚJŠÍ	klasické oplechování
NADPRAŽÍ	–
OSTĚNÍ	–
POZNÁMKA	–

SCHEMA



KOVÁNÍ


ZÁMEK	–	SAMOZAVÍRAČ	–
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	–	STAVĚČ	–
PANTY	–	ZARÁŽKY	–
MATERIÁL	–	ŠTÍTKY	–
POZNÁMKA	–		

OZNAČENÍ 0.07	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Sestava plastových oken (4ks) spojených v jeden celek, okna otvírací a sklápěcí, součást dodávky bude i vnitřní parapet okna – postforming
ROZMĚR	1220 x 2450...okno, parapet š. 200 mm dl. 1250 mm
PROFIL	tepelně izolační profil minimálně pětikomorový, barva bílá
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	parotěsná a paropropustná páska pod omítku
U (W.m–2.K–1)	0.9 (W.m–2.K–1)
Rw (dB)	32 dB
POŽÁR.OBOLNOST	–
MONTÁŽ	–
VÝROBCE	–
PARAPET VNITŘNÍ	vnitřní parapet postforming – barva bílá
PARAPET VNĚJŠÍ	klasické oplechování
NADPRAŽÍ	–
OSTĚNÍ	–
POZNÁMKA	–

SCHEMA



KOVÁNÍ


ZÁMEK	–	SAMOZAVÍRAČ	–
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	–	STAVĚČ	–
PANTY	–	ZARÁŽKY	–
MATERIÁL	–	ŠTÍTKY	–
POZNÁMKA	–		

OZNAČENÍ 0.08	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Sestava plastových oken (4ks) spojených v jeden celek, okna otvírací a sklápěcí, součástí dodávky bude i vnitřní parapet okna – postforming
ROZMĚR	1970 x 2170...okno, parapet š. 100 mm dl. 1250 mm
PROFIL	tepelně izolační profil minimálně pětikomorový, barva bílá
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	parotěsná a paropropustná páska pod omítku
U (W.m–2.K–1)	0.9 (W.m–2.K–1)
Rw (dB)	32 dB
POŽÁR.OBOLNOST	–
MONTÁŽ	–
VÝROBCE	–
PARAPET VNITŘNÍ	vnitřní parapet postforming – barva bílá
PARAPET VNĚJŠÍ	klasické oplechování
NADPRAŽÍ	–
OSTĚNÍ	–
POZNÁMKA	–

SCHEMA



KOVÁNÍ


ZÁMEK	–	SAMOZAVÍRAČ	–
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	–	STAVĚČ	–
PANTY	–	ZARÁŽKY	–
MATERIÁL	–	ŠTÍTKY	–
POZNÁMKA	–		

OZNAČENÍ 0.09/L	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

POPIS	Okno jednokřídlové otevírací a sklápěcí
ROZMĚR	860 x 880
PROFIL	tepelně izolační profil minimálně pětikomorový, barva bílá
ZASKLENÍ	tepelně izolační trojsklo
TĚSNĚNÍ	středové těsnění
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	parotěsná a paropropustná páska pod omítku
U (W.m–2.K–1)	0.9 (W.m–2.K–1)
Rw (dB)	32 dB
POŽÁR.OBOLNOST	–
MONTÁŽ	–
VÝROBCE	–
PARAPET VNITŘNÍ	vnitřní parapet – keramický obklad
PARAPET VNĚJŠÍ	klasické oplechování
NADPRAŽÍ	–
OSTĚNÍ	–
POZNÁMKA	–

SCHEMA



KOVÁNÍ

ZÁMEK	–	SAMOZAVÍRAČ	–
DLE VYHLÁŠKY č.398/2009Sb	–	STAVĚČ	–
PANTY	–	ZARÁŽKY	–
MATERIÁL	–	ŠTÍTKY	–
POZNÁMKA	–		