

OZNAČENÍ ST01	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Očistění povrchu betonu schodiště před vstupem
ROZMĚR	600 x 1550
MATERIÁL	ŽB schody
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST02	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Vykopání stávajícího lapače střešních splavenin včetně napojení na kanalizaci, napojení nového lapače střešních splavenin na stávající kanalizaci
ROZMĚR	DN 125 (předpoklad)
MATERIÁL	–
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

SCHEMA

OZNAČENÍ ST03	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS

Zapravení ostění štukovou omítkou včetně výmalby po osazení výplně otvoru, napojit na stávající omítku do ztracena (přebrousit)

ROZMĚR

1200 x 670

MATERIÁL

zděné ostění, jemná štuková omítka

BARVA

barva výmalby dle okolní barvy, upřesní na stavbě dle vzorku

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

výmalba do barvy okolní barevnosti

POMOCNÉ PRVKY

omítka bude na okně zakončena zakončovací omítkovou lištou

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

okno bude opatřeno parozábranou

MONTÁŽ

-

VÝROBCE

-

POZNÁMKA

-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST04	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Přemístění vypínače na líc kontaktního zateplovacího systému
ROZMĚR	1200 x 670
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	pod krabičku pro ukotvení bude umístěna podložka
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	umístění bude dle možnosti kabeláže
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST05	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Dřevěný oblاد vstupu, konstrukce dřevěného roštu ke zděné fasádě
ROZMĚR	latě 50 x 50
MATERIÁL	sibiřský modřín
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrchový úprava - bezbarvý olej
POMOCNÉ PRVKY	součástí je i pomocný vynášecí rastr (materiál modřín)
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	montáž bude prováděna přes kontaktní zateplovací systém
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST06	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Stěny vstupu budou opatřeny novou ušlechtilou omítkou (penetrace,perlínka v lepidle, ušlechtilá omítka)													
ROZMĚR	-													
MATERIÁL	-													
BARVA	-													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-													
POMOCNÉ PRVKY	-													
STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	-													
MONTÁŽ	-													
VÝROBCE	-													
POZNÁMKA	-													

SCHEMA

OZNAČENÍ ST07	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Stěny vstupu budou opatřeny novou ušlechtilou omítkou (penetrace,perlínka v lepidle, ušlechtilá omítka)													
ROZMĚR	-													
MATERIÁL	-													
BARVA	-													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-													
POMOCNÉ PRVKY	-													
STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	-													
MONTÁŽ	-													
VÝROBCE	-													
POZNÁMKA	-													

SCHEMA

OZNAČENÍ ST08	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Dřevěný oblاد vstupu, konstrukce dřevěného roštu ke zděné fasádě
ROZMĚR	-
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA



OZNAČENÍ ST09	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	-
ROZMĚR	-
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Očištěný povrch bude opatřen impregnací
POMOCNÉ PRVKY	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST10	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Zapravení ostění po osazení okna štukovou omítkou včetně výmalby
ROZMĚR	870 x 750, hloubka 400 mm
MATERIÁL	zděné ostění, jemná štuková omítka
BARVA	barva výmalby dle okolní barvy, upřesní na stavbě dle vzorku
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	omítka bude na okně zakončena zakončovací omítkovou lištou
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST11	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Zateplení okolo plynu bude provedeno tak, aby trubka byla zachována ve venkovním prostředí
ROZMĚR	-
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST12	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Vykopání stávajícího lapače střešních splavenin včetně napojení na kanalizaci, napojení nového lapače střešních splavenin na stávající kanalizaci
ROZMĚR	DN 125 (předpoklad)
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST13	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Drobné posunu elektro ze stávající polohy na omítku kontaktního zateplovacího systému
ROZMĚR	-
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	skrytý podkladní profil do zateplovacího systému
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST14	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Vytvoření nové roviny střechy, podklad pro pěchovou falcovanou krytinu
ROZMĚR	1000 x 3500
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	součástí bude i příprava na kotvení dřevěného rastru fasádního obkladu
STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST15	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Vytvoření nové roviny střechy, podklad pro pěchovou falcovanou krytinu
ROZMĚR	1000 x 2500
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	součástí bude i příprava na kotvení dřevěného rastru fasádního obkladu
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST16	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Posunutí stávající žaluzie vzduchotechniky
ROZMĚR	470 x 1030
MATERIÁL	doplnit o nástavec výšky 140 mm
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	žárový pozink
POMOCNÉ PRVKY	pomocný nástavec napojit na stávající rozvody
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	atypický výrobek, nutno na stavbě doměřit
POZNÁMKA	-

SCHEMA



OZNAČENÍ ST17	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Stavební přepojení stávajícího potrubí
ROZMĚR	DN od 70 do 200 mm, celkem cca 20 ks prostupů
MATERIÁL	materiál a způsob napojení bude zvoleno po okrytí stávajících konstrukcí
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	napojeno na parozábranu , pojistnou hydroizolaci a hlavní hydroizolaci střechy
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	montáž bude navazovat na stávající potrubí
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

SCHEMA

OZNAČENÍ ST18	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Překop stávající zpevněné plochy (asfalt) pro uložení zemního drátu belskosvodu, opětovné zpevnění výkopu a uvedení povrchu do původního stavu
ROZMĚR	2000 x 500, hloubka 600 mm
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST19	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS

Na stěnu umístit tři fasádní svítidla, která budou napojen na stávající světla u zadního hlavního vstupu, svítidla budou osvětlovat příchozí plochu od zadní branky

ROZMĚR

3 ks svítidla, včetně rozvodů pod zateplovacím systémem

MATERIÁL

hliníkový rám

BARVA

barva antracitová

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

-

POMOCNÉ PRVKY

zapojení svítidel bude na časové spínání (umístit v prostoru chodby), kabel umístit do chráničky

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

-

MONTÁŽ

pod svítidlo bude umístěna pevná podložka do zateplovacího systému

VÝROBCE

-

POZNÁMKA

-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST20	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Zachování stávajícího svítidla, demontáž a opětovná montáž
ROZMĚR	-
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST21	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Stávající kabel 230 V umístit do žlábkové chráničky
ROZMĚR	18 bm
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST22	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Stávající kabel 230 V umístit do žlábkové chráničky
ROZMĚR	2 bm
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST23	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Stávající datový kabel nahradit novým stejným a umístit do žlábkové chráničky,
ROZMĚR	8 bm
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
VÝROBCE	-
POZNÁMKA	-

SCHEMA

OZNAČENÍ ST24	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

STAVEBNÍ PRÁCE

POPIS	Stávající televizní kabel nahradit novým stejným a umístit do žlábkové chráničky,
ROZMĚR	18 bm
MATERIÁL	–
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

SCHEMA