

DODATEK

Doplnění specifikace materiálů

Součástí DPS není dílenská dokumentace jednotlivých prvků mobiliáře. V případě atypických výrobků ji zpracovává zhotovitel stavby na základě konzultací s autorským dozorem.

COR-TEN

1) Atypické výrobky – patník, závora

Tloušťka: minimálně 8 mm s prvky vyztužení

Typ: Cor-ten A (dle normy EN 10025-5)

U atypického výrobku „patník“ bude zpracován první kus samostatně jako prototyp a bude odsouhlasen technickým a autorským dozorem.

2) Typové výrobky – cyklostožan, koš, lavice, sedátka, ukazatel

Tloušťka: minimálně 5 mm s prvky vyztužení

Typ: Cor-ten A (dle normy EN 10025-5)

U typových výrobků bude zpracován první kus samostatně jako prototyp a bude odsouhlasen technickým a autorským dozorem.

3) Altány – obkladový corten

Tloušťka: min 2 mm

Typ: Cor-ten A (dle normy EN 10025-5)

DIBOND

Materiál: tloušťka 5 mm

Povrchová úprava: Matný

Tisk: přímý UV tisk nebo sublimační tisk s UV stabilními inkousty. Zkušební vzorek tisku bude odsouhlasen autorským dozorem.

Montážní prvky: Nerezové, odolné proti korozi

Způsob připevnění na corten: Dibond bude s distancí minimálně 5 mm nad cortenem, aby nedocházelo ke kontaktu materiálů (možné špinění)

DŘEVĚNÁ TERASA (zastavení č.7.)

Tloušťka modřínových prken: tl. min 40 mm, šířka min 140 mm, hoblované terasová prkna

Povrchová úprava: bez povrchové úpravy

Druh spojovacích prvků: nerezové vruty

Nosná konstrukce: Modřínové hranoly min 80x160 mm, rozpon mezi hranoly max 1200 mm

Kotvení a založení – zemní vruty: Objekt bude založen na žárově-zinkovaných zemních vrutech délky vetknutí 900 mm (Zemní vrut typ U, 80x80 / 900mm). Rozteč zemních vrutů max 1500 mm (celkem 12 zemních vrutů)

Terasa bude vyspádována pro odtok vody.

Terasa bude výškově napojena na stávající dřevěný chodník tak, aby plynule navazovala.

PRVKY MOBILÁŘE

Pro prvky mobiliáře bude zhotovitelem zpracována dílenská dokumentace (nebo u typových výrobků bude dokumentace předložena) a tato dokumentace bude před výrobou prvků schválena technickým a autorským dozorem.

Všechny prvky mobiliáře (cyklostojan, koš, lavice, sedátka, ukazetel, patník, závora) budou kotveny do betonové základové patky, dle technologie ve výkresu D13.1 Detail patníku.