



$$M = 1:1C$$


- jemná vrstva:
4/8 granulace, ca.5 cm dobře zhutněná
plošná tolerance : ±1 cm nad dnový lem
(lámaná drť, žádný oblý materiál)
- dělicí vrstva:
když se vyžaduje, tak např.geotextilie
(roucho) z propylénu
- hrubá vrstva:
4/32 s odstupňovaným granulováním zhutněná
s účinností drenáže, minimálně 20 cm
- VŠECHNY BETONÁŘSKÉ, BOURACÍ A ZÁSYPKOVÉ PRÁCE PROVÁDÍ STAVEBNÍ FIRMA NIKOLIV DODAVATEL KOVOVÉHO BAZÉNU
 - VODA Z PRŮCHOZÍHO BAZÉNKU NA OPLÁCHNUTÍ NOHOU SE NA ZIMU KOMPLETENĚ VYPUSTÍ A BAZENEK SE SE VYČISTÍ (NENÍ ZAJIŠTĚNA "PŘÍROZENÁ OCHRANA" ZÁKLADŮ PROTI PROMRAZNUTÍ, JIŽ V PROVÁDEČÍM PLÁNU MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA MRAZUVZDORNOST ZÁKLADŮ)
 - JAKOST PŘI SVAŘOVÁNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S NORMAMI: ČSN EN ISO 3834-2 a DIN 18 800-7 (VYBRANÝ ŮHAZEČ MUSÍ SPLŇOVAT TUTO PODMÍNKU A MUSÍ BÝT DRŽITELEM UVEDENÝCH CERTIFIKÁTŮ)
 - HLOUBKU ZALOŽENÍ ŽB PÁSŮ URČÍ STATIK
 - -0,05 ÚROVEŇ HLADINY VODY V BAZÉNU
 - NÁVAZNOSTI NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - NEREZOVOU VANU UZEMNIT DLE PLATNÝCH ČSN (STAVEBNÍ FIRMA)
 - ZÁSYPKOVÉ HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPa

vztažná výšková kóta:
hladina vody = -0.05

00	pro stavební povolení a provedení stavby	20. 04. 2017	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrátné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. V. Meduna	D. Wdovka		Ing. P. Zahradník
OBJEDNATEL		ČÍSLO ZAKÁZKY	
TEPVOS s.r.o., Královstvácká 1566, 562 01 Ústí n. Orlicí		2017/002/600	
Ústí nad Orlicí - Rekonstrukce aquaparku		POČET FORMÁTŮ	
Instalace nerezových bazénových van		8 A4	
PS 01 - Nerezové bazény		DATUM	
		04. 2017	
		MERITKO	
		1 : 10	
JMÉNO SOUBORU			
STUPEN PROJ.			
DSP a DPS			
1.000 NEREZOVÉ KONSTRUKCE BAZÉNU		ČÍS.KOPIE	ČÁST
			ČÍS.PRÍL.
BRODÍTKO 2x2 - PŮDORYS, ŘEZY		D2.01	1.004