















Bursík Holding, a.s.  
Belgická 196/38 | 120 00 Praha 2  
IČ: 282 23 063  
www.bursikholding.cz





vypracoval:	Ondřej Turek
zodp. projektant:	Ing. Petr Hůda
HIP	Ing. Pavel Kaňka
autorizace:	Ing. Petr Hůda





investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:	17.1.005
název stavby: Dům dětí a mládeže	datum:	08/2018
místo stavby: Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí, parc.č. 52/1	formát:	
část: D1.1 - Architektonicko-stavební řešení	měřítko:	1:50
obsah: Výpis dveří	druh dokumentace:	DPS
	označení:	č. paré:
	D1.1.18	

OZN	ROZMĚR	SCHEMA M 1:50	POPIS	POČET (P-pravé, L-levé)				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D1	800/1970		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé</li> <li>- plné</li> <li>- rám křídla z masivu, výplň DTD deskou</li> <li>- povrchová úprava CPL laminát</li> <li>- barva bílá</li> <li>- zámek dozický s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ocelová zárubeň s těsněním</li> </ul>	1P	3P 4L	4P 4L		16
D1a	800/1970		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé</li> <li>- plné</li> <li>- rám křídla z masivu, výplň DTD deskou</li> <li>- povrchová úprava CPL laminát</li> <li>- barva bílá</li> <li>- zámek dozický s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ocelová zárubeň s těsněním</li> <li>- požární odolnost EW 15 / DP3-C2</li> </ul>		2P 2L	2P 1L		7
D1b	800/1970		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé</li> <li>- plné</li> <li>- rám křídla z masivu, výplň DTD deskou</li> <li>- povrchová úprava CPL laminát</li> <li>- barva bílá</li> <li>- zámek dozický s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ocelová zárubeň s těsněním</li> <li>- požární odolnost EW 30 / DP3-C2</li> </ul>	1P 1L		1P		3
D1c	800/1970		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé</li> <li>- plné</li> <li>- rám křídla z masivu, výplň DTD deskou</li> <li>- povrchová úprava CPL laminát</li> <li>- barva bílá</li> <li>- zámek dozický s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ocelová zárubeň s těsněním</li> <li>- požární odolnost EI 30 / DP3-C2</li> </ul>	1L				1

OZN	ROZMĚR	SCHEMA M 1:50	POPIS	POČET (P-pravé, L-levé)				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D2	700/1970		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé</li> <li>- plně</li> <li>- rám křídla z masivu, výplň DTD deskou</li> <li>- povrchová úprava CPL laminát</li> <li>- barva bílá</li> <li>- zámek dozický s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ocelová zárubeň s těsněním</li> </ul>		3P 1L	1P 1L		6
D3	2100/2500 (900/1970)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevné zasklení + jednokřídle otevíravé dveře</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> <li>- požární odolnost EW 30 / DP3-C2</li> </ul>			1P 2L		3
D3a	2100/2500 (900/1970)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevné zasklení + jednokřídle otevíravé dveře</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> <li>- požární odolnost EW 15 / DP3-C2</li> </ul>			1L		1
D4	1650/2500 (900/1970)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevné zasklení + jednokřídle otevíravé dveře</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> <li>- požární odolnost EW 30 / DP3-C2</li> </ul>			1P		1

OZN	ROZMĚR	SCHEMA M 1:50	POPIS	POČET (P-pravé, L-levé)				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D4a	1650/2500 (900/1970)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevné zasklení + jednokřídle otevíravé dveře</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> <li>- požární odolnost EW 15 / DP3-C2</li> </ul>			2P		2
D5	1650/2500 (1000/1970)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevné zasklení + jednokřídle otevíravé dveře</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> <li>- požární odolnost EI 15 / DP3-C2</li> </ul>		1L	1L		2
D5a	1600/2500 (1000/1970)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevné zasklení + jednokřídle otevíravé dveře</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> <li>- požární odolnost EI 15 / DP3-C2</li> </ul>			1P		1
D5b	1650/2500 (1000/1970)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevné zasklení + jednokřídle otevíravé dveře</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> <li>- požární odolnost EW 30 / DP3-C2</li> <li>- vzduchová neprůzvučnost Rw = min. 39dB !!!</li> </ul>	2P				2

OZN	ROZMĚR	SCHEMA M 1:50	POPIS	POČET (P-pravé, L-levé)				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D6	900/1970		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- požární odolnost EW 30 / DP3-C2</li> </ul>			1L		1
D7	2000/2500 (1100+900)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídle otevíravé</li> <li>- plné</li> <li>- rám křídla z masivu, výplň DTD deskou</li> <li>- povrchová úprava CPL laminát</li> <li>- barva bílá</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ocelová zárubeň s těsněním</li> <li>- požární odolnost EW 30 / DP3-C2</li> </ul>		2P			2
D8	1100/1970		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> </ul>		1L			1
D8a	1100/1970		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- požární odolnost EW 30 / DP3-C2</li> </ul>		1P			1

OZN	ROZMĚR	SCHEMA M 1:50	POPIS	POČET (P-pravé, L-levé)				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D8b	1100/1970		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé</li> <li>- plné</li> <li>- rám křídla z masivu, výplň DTD deskou</li> <li>- povrchová úprava CPL laminát</li> <li>- barva bílá</li> <li>- zámek dozický s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ocelová zárubeň s těsněním</li> </ul>		1P			1
D9	1650/2500		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevné zasklení + jednokřídle otevíravé dveře</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> <li>- požární odolnost EW30 / DP3-C2</li> </ul>		1P			1
D10	1600/2500(1500/1970)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídle otevíravé dveře</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> <li>- požární odolnost EI 15 / DP3-C2</li> </ul>		1L			1
D11	1400/2500(1300/1970)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídle otevíravé dveře</li> <li>- prosklené - dvojsklo (z akustických důvodů)</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový rám křídla</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- povrchová úprava komaxit, barva bílá</li> <li>- zasklení bezpečnostním sklem connex</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> </ul>		1L			1

OZN	ROZMĚR	SCHEMA M 1:50	POPIS	POČET (P-pravé, L-levé)				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D12 EXTERIÉROVÉ	1550/2900 (1450/2300)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídle otevíravé dveře</li> <li>- venkovní -prosklené</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový 3 komorový rám s přerušením tepelného mostu polyamidovými „teplými“ můstky s vypěňovaným jádrem</li> <li>- konstrukční hloubka 75 mm</li> <li>- barva -šedá - RAL 7004</li> <li>- Zasklení: tepelně izolační trojsklo 4-18-4-18-4 , <math>U_g = 0,5 \text{ W.m-2.K-1}</math></li> <li>- plněné plynem argonem s vnitřní pokovenou vrstvou</li> <li>- tepelný koeficient <math>U = 0,9 \text{ W/m2K}</math></li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> </ul>		1P			1
D13 EXTERIÉROVÉ	2150/2900 (1300/2150)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídle otevíravé dveře</li> <li>- venkovní -prosklené</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový 3 komorový rám s přerušením tepelného mostu polyamidovými „teplými“ můstky s vypěňovaným jádrem</li> <li>- konstrukční hloubka 75 mm</li> <li>- barva -šedá - RAL 7004</li> <li>- Zasklení: tepelně izolační trojsklo 4-18-4-18-4 , <math>U_g = 0,5 \text{ W.m-2.K-1}</math></li> <li>- plněné plynem argonem s vnitřní pokovenou vrstvou</li> <li>- tepelný koeficient <math>U = 0,9 \text{ W/m2K}</math></li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> </ul>		1L			1
D14 EXTERIÉROVÉ			<ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídle otevíravé dveře</li> <li>- venkovní - plné</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový 3 komorový rám s přerušením tepelného mostu polyamidovými „teplými“ můstky s vypěňovaným jádrem</li> <li>- konstrukční hloubka 75 mm</li> <li>- barva -šedá - RAL 7004</li> <li>- tepelný koeficient <math>U = 1,4 \text{ W/m2K}</math></li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> </ul>		1L			1
D15 EXTERIÉROVÉ	1100/2500(1000/1970)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé dveře s nadsvětlikem</li> <li>- venkovní -prosklené</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový 3 komorový rám s přerušením tepelného mostu polyamidovými „teplými“ můstky s vypěňovaným jádrem</li> <li>- konstrukční hloubka 75 mm</li> <li>- barva -šedá - RAL 7004</li> <li>- Zasklení: tepelně izolační trojsklo 4-18-4-18-4 , <math>U_g = 0,5 \text{ W.m-2.K-1}</math></li> <li>- plněné plynem argonem s vnitřní pokovenou vrstvou</li> <li>- tepelný koeficient <math>U = 0,9 \text{ W/m2K}</math></li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> </ul>		1L			1

OZN	ROZMĚR	SCHEMA M 1:50	POPIS	POČET (P-pravé, L-levé)				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D16 EXTERIÉROVÉ	1550/2500 (1100/2150)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé dveře + fixní část</li> <li>- venkovní -prosklené</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový 3 komorový rám s přerušením tepelného mostu polyamidovými „teplými“ můstky s vypěňovaným jádrem</li> <li>- konstrukční hloubka 75 mm</li> <li>- barva -šedá - RAL 7004</li> <li>- zasklení: tepelně izolační trojsklo 4-18-4-18-4 , Ug = 0,5 W.m-2.K-1</li> <li>- plněné plynem argonem s vnitřní pokovenou vrstvou</li> <li>- tepelný koeficient U = 0,9 W/m2K</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> </ul>		1P			1
D17 EXTERIÉROVÉ	2950/2850 (1000/2150)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé dveře + fixní část</li> <li>- venkovní -prosklené</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový 3 komorový rám s přerušením tepelného mostu polyamidovými „teplými“ můstky s vypěňovaným jádrem</li> <li>- konstrukční hloubka 75 mm</li> <li>- barva -zelená - RAL 6018</li> <li>- Zasklení: tepelně izolační trojsklo 4-18-4-18-4 , Ug = 0,5 W.m-2.K-1</li> <li>- plněné plynem argonem s vnitřní pokovenou vrstvou</li> <li>- tepelný koeficient U = 0,9 W/m2K</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> </ul>		1P			1
D18 EXTERIÉROVÉ	1550/1820 (800/1750)	 SERVISNÍ VSTUP NA STŘECHU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé dveře + fixní část</li> <li>- venkovní -prosklené</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový 3 komorový rám s přerušením tepelného mostu polyamidovými „teplými“ můstky s vypěňovaným jádrem</li> <li>- konstrukční hloubka 75 mm</li> <li>- barva -šedá - RAL 7004</li> <li>- zasklení: tepelně izolační trojsklo 4-18-4-18-4 , Ug = 0,5 W.m-2.K-1</li> <li>- plněné plynem argonem s vnitřní pokovenou vrstvou</li> <li>- tepelný koeficient U = 0,9 W/m2K</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> </ul>				1L	1
D19 EXTERIÉROVÉ	1600/2300 (1100/1970)	 VSTUP NA STŘECHU (relax. plochu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle otevíravé dveře + fixní část</li> <li>- venkovní -prosklené</li> <li>- se samozavíračem</li> <li>- hliníkový 3 komorový rám s přerušením tepelného mostu polyamidovými „teplými“ můstky s vypěňovaným jádrem</li> <li>- konstrukční hloubka 75 mm</li> <li>- barva -šedá - RAL 7004</li> <li>- zasklení: tepelně izolační trojsklo 4-18-4-18-4 , Ug = 0,5 W.m-2.K-1</li> <li>- plněné plynem argonem s vnitřní pokovenou vrstvou</li> <li>- tepelný koeficient U = 0,9 W/m2K</li> <li>- zámek s vložkou s možností univerzálního klíče</li> <li>- kování klika-klika</li> <li>- ve výšce 1500 mm nad podlahou prosklení opatřit barevnou páskou šířky 50 mm</li> </ul>				1P	1